




PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6609

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

Gant de protection souple et ajusté, en Guide HXFIBR™, une matière qui offre une protection révolutionnaire contre les coupures et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement en nitrile du gant assure une bonne prise en main. Revers résistant aux chocs, doublure de jauge 15 et renforcement supplémentaire le long du pouce et de l'index. Niveau D de protection contre les coupures et approuvé pour le niveau de chaleur de contact 1. Approuvé ESD et compatible alimentaire. Fonction tactile.

- ▶ Protection contre les coupures, niveau D
- ▶ Filament de jauge 15 HXFIBR™
- ▶ Niveau de chaleur de contact 1
- ▶ Renforcement de la jonction pouce-index
- ▶ Revers dotés de protection contre les impacts
- ▶ Fonction tactile
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Conformité ESD



Durability Dexterity



ANSI 138

APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Equipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Protection contre les impacts | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | Antistatique | ESD

COULEURS:

Gris foncé | Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée | TPR/TPU

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

HXFibr™ | Fibre métallique | Elasthane | Nylon

GAUGE:

15



PROTECTION MÉCANIQUE

GUIDE 6609

USAGE GÉNÉRAL | GANT SANS COUTURE POUR L'USAGE GÉNÉRAL

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590804	GLOVE GUIDE 6609 8	6	60	Paire	Non
223590802	GLOVE GUIDE 6609 6	6	60	Paire	Non
223590803	GLOVE GUIDE 6609 7	6	60	Paire	Non
223590805	GLOVE GUIDE 6609 9	6	60	Paire	Non
223590806	GLOVE GUIDE 6609 10	6	60	Paire	Non
223590807	GLOVE GUIDE 6609 11	6	60	Paire	Non
223590808	GLOVE GUIDE 6609 12	6	60	Paire	Non