FICHE TECHNIQUE

BLACKSTICK30+RI

HAUTE PROTECTION COUPURE

- Opérations de montage avec risques très élevés de coupure
- Manipulation de tôles
- Métiers de ferrage
- Industrie du métal, du verre et du bois

EN 388

4X44F

ISO 13997
32,1 N

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Charge de coupe en Newton	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

Homologation en cours – niveaux indicatifs

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)
www.rostaing.com/normes-securite

TAILLES

6 **7** **8** **9** **10** **11** 12

COMPOSITION

Gant Maille HPPE/fibres minérales/polyamide
Paume Enduction polyuréthane
Renfort paume et zone d'usure Cuir croûte de bovin
Longueur totale 30 cm

ENTRETIEN

CONDITIONNEMENT

Sachet de 10 paires / Carton de 100 paires

Protection aux coupures maximale

Maille technologique

Résistance à la chaleur

Isolation thermique : **100 °C pendant 15 secondes minimum** et jusqu'à 40 secondes

Longévité et résistance à l'abrasion

Renforts sur zones d'usure

Très bonne résistance à la perforation

Renfort en cuir croûte épais

REV022022

ROSTAING 17 Av. Charles de Gaulle - 01800 Villieu - FRANCE
Tél +33(0)474 460 710 - Fax +33(0)474 613 443