

GANTS PERFECT FIT HONEYWELL

Équilibre parfait entre dextérité, protection contre les coupures, confort et adhérence

CHOISISSEZ DES GANTS DE SÉCURITÉ QUI S'ADAPTENT PARFAITEMENT À VOS MAINS

Les gants de protection Perfect Fit de Honeywell ont été conçus pour être légers, libres de fibre de verre et avec un enduit spécial en polyuréthane (PU). Le revêtement en PU est conçu avec un faible taux de diméthylformamide (DMF) pour offrir un niveau de protection plus élevé à vos travailleurs.

SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Construction automobile
- Machines et équipements
- Industrie métallurgique
- Entreposage et logistique
- Industrie manufacturière
- Construction
- Transport

APPLICATIONS

- Manipulation d'objets tranchants
- Inspections des peintures et des surfaces
- Assemblage de châssis
- Montage et démontage
- Entretien
- Fixation de composants et de pièces



Les gants Perfect Fit de Honeywell s'appuient sur des technologies avancées et des caractéristiques exclusives.

Ces gants sont conçus pour permettre aux travailleurs de donner le meilleur d'eux-mêmes avec un confort, une dextérité, une adhérence et une protection supérieurs.

Faible teneur en DMF (<100)

Marquages par code couleur

QR Code pour un accès rapide aux informations techniques

Option sans silicone

Revêtement respirant

Sans fibre de verre pour plus de confort

Légers

Lavables (jusqu'à 5 cycles de lavage)

Adhérence haute performance

Adhérence haute performance

Sans fibre de verre pour plus de confort

Marquages par code couleur

Sans silicone

Lavable

Revêtement respirant

Léger

Faible teneur en DMF (<100 ppm)



QR Code pour un accès rapide aux informations techniques (imprimé sur l'étiquette d'entretien).

Honeywell

GANTS PERFECT FIT HONEYWELL INFORMATIONS POUR COMMANDER

RÉFÉRENCE	PRODUIT	QR CODE	JAUGE	MATÉRIAU DE REVÊTEMENT/DE DOUBLURE	NIVEAU DE PROTECTION CONTRE LES COUPURES ET CODE COULEUR	ANSI/ISEA 105:2016		EN 388:2016
						ABRASION	PERFORATIONS	
NPF22-7113G			13	Polyuréthane gris/ Dyneema, paume enduite, sans silicone	A2 B	6	2	4X43B
NPF22-7113W			13	Polyuréthane blanc/ Dyneema, paume enduite, sans silicone	A2 B	6	2	4X43B
NPF23-0113G			13	Polyuréthane gris/HPPE, basalte, paume enduite, sans silicone	A3 C	6	3	4X43C
NPF23-0113W			13	Polyuréthane blanc/HPPE, basalte, paume enduite, sans silicone	A3 C	6	3	4X43C
NPF24-0113G			13	Polyuréthane gris/HPPE, basalte, paume enduite, sans silicone	A4 D	6	3	4X44D
NPF25-9113G			13	Polyuréthane gris/acier inoxydable, paume enduite, sans silicone	A5 E	6	3	4X44E
NPF26-9113G			13	Polyuréthane gris/acier inoxydable, paume enduite, sans silicone	A6 F	6	4	4X44F
NPF26-9623G			13	Caoutchouc naturel gris/ acier inoxydable, paume 3/4 enduite, sans silicone	A6 F	3	4	3X44F

Emballage: pack de 10 paires

Tailles disponibles: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL

 Certification de sécurité des matériaux en contact avec les denrées alimentaires conforme au règlement CE 1935/2004 pour tous les modèles.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2
33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte
95958 Roissy CDG Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 90 79 79
Fax : +33 (0)1 49 90 71 04
Email : info-france.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DÉDIÉ AUX EPI DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Numéro vert : 00 800 3344 2803
(appels gratuits depuis l'Europe)
Tél. : +44 (0)1698 647 087 (appels taxés)
E-mail : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV

Lange Amerikaweg 55
7332 BP Apeldoorn, Nederland
Tel: +31 (0) 20 5656 988
Email: info-benelux.hsp@honeywell.com