



CE
EN ISO 21420



EN 388
4X42D



EN 407
X1XXXX



EN 16350
3,5 x 10⁵Ω



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/03/22/0665 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

MASTERTOUCH®

GANTS DE PROTECTION COUPURE - NIVEAU D



EPI de catégorie 2

EN 388	EN388:2016
	Niveaux :
	Resistance à l'abrasion : ●●●
	Resistance à la coupure par tranchage : X
	Resistance à la déchirure : ●●●●
	Resistance à la perforation : ●●○○
	Resistance à la coupure par tranchage selon ISO 13997 : D
EN 407	EN407:2020
	Niveaux :
	Comportement au feu : X
	Chaleur de contact : ●○○○
	Chaleur convective : X
	Chaleur radiante : X
	Petites projections de métal liquide : X
	Grosses projections de métal liquide : X
Descriptif EN16350	Niveau
Résistance électrique verticale EN1149-2:	3,5x10 ⁵ Ω
Tailles	Conditionnements
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	Sachet de 10 – Carton de 120

Gant tricoté jauge 13, sans couture, avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral, fil 100% polyamide texturé coloris vert et filament carbone. Enduction bi-polymère BFR Technology coloris noir sur la paume et les extrémités des doigts. Renfort enduit entre le pouce et l'index. Poignet élastique. Zéro DMF et zéro silicone.

MASTERFOOD® est conforme au Règlement UE 1935/2004 relative au contact alimentaire.



LES + PRODUITS

SECTEURS CONCERNES

CERTIFICATIONS



GRIP



DEXTERITE



CONFORT



Tous secteurs



CQ 1193/1
ITTH



RESEARCH INSTITUTE FOR
RELIABLE RESULTS

TAKING YOUR SUCCESS PERSONALLY



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L

Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com