



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/04/21/0743 EXT 01/06/21 délivrée par le CTC, organisme notifié N°0075

MASTERFEEL

GANT PROTECTION COUPURE - NIVEAU D



	EN388:2016
Résistance à l'abrasion :	Niveaux : ●●●●●
Résistance à la coupe par tranchage :	X
Résistance à la déchirure :	●●●●●
Résistance à la perforation :	●●●●○
Résistance à la coupe par tranchage selon ISO 13997 :	D

Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 10 - Carton de 200

EPI de catégorie 2

Gant tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne en filament 100% polyéthylène haute densité, filament minéral et fil 100% polyamide texturé coloris noir. Enduction polyuréthane coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts. Poignet élastique.

LES + PRODUITS

- CONFORT**
- RESISTANCE**
- GRIP**

SECTEURS CONCERNES

- Industrie de production et de sous-traitance automobile
- Industrie de fabrication et de transformation du verre
- Industrie métallurgique et de transformation des métaux
- Industrie de fabrication et de transformation du caoutchouc
- Industrie mécanique et de maintenance industrielle
- Travaux de montage et d'assemblage



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com