



Protection coupure

# KRYTECH 809

Risque faible - ISO B



PROTECTION CONTRE LA COUPURE  
**NIVEAU B**



4X42B

CATÉGORIE 2



ISO 13997:

9.5 N

DEXTERITÉ

EN ISO 21420:  
5/5



Gants protection coupure B, avec renfort pince. Durabilité élevée combinée à une grande souplesse grâce au PEHD contenu dans le textile.

Compatible avec les écrans tactiles.

## AVANTAGES SPÉCIFIQUES



### Confort

- Confort et souple
- Ergonomique, limite la fatigue de la main



### Durabilité

- Adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
- Renforcement pince en nitrile, qui renforce la durabilité sur les zones les plus exposées



### Protection de la peau

- Contient des traces de DMF en conformité avec les valeurs limites d'exposition professionnelles
- Sans substances nocives: certifié OEKO-TEX® STANDARD 100



### Compatible écrans tactiles

- Peut être utilisé avec des dispositifs et écrans tactiles



### Lavabilité

- Lavable jusqu'à 5 fois à 40°C, pour allonger la durée de vie du gant et réduire les coûts et les déchets



### Protéger l'environnement

- Emballage individuel optimisé afin de limiter les déchets plastiques

## INDUSTRIES

- Industrie mécanique/automobile
- Aéronautique
- Industrie du Bâtiment (Charpentiers / Menuisiers)
- Industrie du Bâtiment (Couvreurs / Carreleurs / Vitriers)
- Industrie du Bâtiment (Chauffagistes / Plombiers / Sanitaires)
- Industrie du Bâtiment (Métalliers / Serruriers)
- Transport, logistique
- Papeterie
- Équipement industriel / Transformation du métal
- Electroménager

## APPLICATIONS

- Pose de structures en acier
- Assemblage
- Pose de carrelage, tuiles, châssis ou tôles en zinc
- Manipulation de pièces métalliques
- Montage de précision
- Maintenance mécanique
- Maintenance
- Manipulation de marchandises sur des quais de chargement, docks, entrepôts, etc.
- Manipulation de carton, papier
- Montage de tôles fines

Edité 03/10/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Protection coupure

# KRYTECH 809

Risque faible - ISO B

## ( LÉGENDES )

|  |   |
|--|---|
| EN388  | DANGERS MÉCANIQUES                      |
|  | NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)  |
| <b>4</b> <b>X</b> <b>4</b> <b>2</b> <b>B</b>                                     |   |
| 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P  |   |
|  | Protection contre les chocs (optionnel) |
|  | Résistance à la coupure selon ISO 13997 |
|  | Résistance à la perforation             |
|  | Résistance au déchirement               |
|  | Résistance à la coupure                 |
|  | Résistance à l'abrasion                 |

## ( DÉTAILS PRODUIT )

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Finition intérieure       | Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD |
| Jauge                     | 13   |
| Finition extérieure       | Dos aéré   |
| Matière                   | Polyuréthane                                       |
| Caractéristique manchette | Poignet tricot                                     |
| Couleur                   | Noir   |
| Longueur (cm)             | 21-27  |
| Tailles Europe            | 5 6 7 8 9 10 11                                    |

## ( DÉTAILS LOGISTIQUES )

|                 |  |
|-----------------|--|
| Conditionnement | 1 paire/sachet<br>12 paires/sachet<br>48 paires/carton |
|-----------------|--|

## ( LÉGISLATION )

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/22/0144
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

Edité 03/10/2024