KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

01 - 110
SPÉCIFICATIONS PRODUIT

UTIISATION GÉNÉRALE

EN388
4142A

EN407
X1XXXX

ANSI A1
COUPURE

CE | Oeko-Tex® Standard 100 | THERMAL REGULATION °F | TOUCH SCREEN

PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene® gris, jauge 15
- Enduction totale en nitrile bleue avec enduction en micromousse de nitrile HCT® noire sur paume

CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Aérospatial
- Industrie automobile
- Maintenance

CATÉGORIE:

- **Kyorene®**

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:

HCT Hybrid Coating Technology

CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	72	72	72	72	72	72

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4142A

ABRASION		1	2	3	**4**	
COUPURE		**1**	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	**4**	
PERFORATION		1	**2**	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	**A**	B	C	D	E	F

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL