Protection des mains

VENICUTD05

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D possédant des propriétés électrostatiques et une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec

Certifications et normes

CE

EN 388
3 X 4 1 D

EN 16350

EN 407
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105
A4

Protège contre les risques

- Antistatique
- Chaleur
- Coupure
- Usure

Avantages spécifiques

Durabilité

· Respectueux de l'environnement grâce à son enduction sans solvant

Facilité d'utilisation

· Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants

Hygiène

· Sans silicone/Sans latex/Sans DMF permettant de réduire les risques d'allergies sans laisser de traces sur les composants

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale
· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
· Forte dissipation électrostatique afin de réduire les risques d'étincelles

Technologies & labels

· Sans solvant

0% DMF Sans DMF

0% SILICONE Sans silicone

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Industrie minière**

Protection des mains

VENICUTD05

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D possédant des propriétés électrostatiques et une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	PU
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	18
Avantage supplémentaire	Antistatique, Tactile, Reach, Brochable
Couleur	Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Gants de protection

VENICUTD05

TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gant anticoupure niveau D possédant des propriétés électrostatiques et une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VECUTD05NO06	Noir	06	VENICUTD05	3295249264246	13295249264243	60	12	4.2 kg	35.2 cm	64.6 cm	16.6 cm
VECUTD05NO07	Noir	07	VENICUTD05	3295249264277	13295249264274	60	12	7.0 kg	33.0 cm	65.0 cm	15.0 cm
VECUTD05NO08	Noir	08	VENICUTD05	3295249264284	13295249264281	60	12	4.7 kg	35.4 cm	64.2 cm	16.8 cm
VECUTD05NO09	Noir	09	VENICUTD05	3295249264291	13295249264298	60	12	7.6 kg	16.4 cm	34.2 cm	65.0 cm
VECUTD05NO10	Noir	10	VENICUTD05	3295249264307	13295249264304	60	12	7.9 kg	16.0 cm	35.0 cm	64.6 cm
VECUTD05NO11	Noir	11	VENICUTD05	3295249264314	13295249264311	60	12	8.0 kg	16.0 cm	35.8 cm	64.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height