



## PROTECTION MÉCANIQUE

# GUIDE 6616

PRÉCISION | GANT SANS COUTURE POUR LES TÂCHES DE PRÉCISION

Gant de travail flexible et ajusté fabriqué en Guide HXFIBR™, un matériau qui offre une protection contre les coupures révolutionnaire et une excellente sensibilité tactile. Le revêtement nitrile du gant offre une bonne prise en main. Dos de la main résistant aux impacts, doublure 18 gg et renforcement supplémentaire le long du pouce et de l'index. Niveau de protection contre les coupures D, approuvé pour le niveau de chaleur de contact 1. ESD et antistatique approuvés et conforme pour le contact alimentaire. Écran tactile.

- ▶ Niveau de protection contre les coupures D
  - ▶ Filament HXFIBR™ jauge 18
  - ▶ Niveau de chaleur de contact 1
  - ▶ Renfort à l'entre-doigts du pouce
  - ▶ Protection contre les impacts sur le dos de la main
  - ▶ Écran tactile
  - ▶ Agréé pour le contact alimentaire
  - ▶ Approuvé ESD et antistatique
- Durability      Dexterity
- 

CE CATEGORY 2

EN 388:2016  
4X42DP

SS IEC 61340-5-1

EN 16350:2014

EN 21420:2020

## APPLICATION:

Bâtiment, construction, routes | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Logistique et distribution | Fabrication et transformation des métaux | Machines et équipements | Transformation du bois et papier | Services publics et entretien | Industries alimentaires, agriculture & pêche | Equipements électroniques et semi-conducteurs | Production et transport de gaz

## PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratinures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

## CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Renforcement de la pince "pouce/index" | Protection contre les impacts | Niveau de protection contre les coupures D (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407)

## CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement près de la main | Ventilé | Manchette tricotée | Fonction écran tactile | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses

## CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Exempt de métal | Exempt de DMF | Exempt de fibres de verre | Conforme avec la réglementation REACH | Agréé au contact alimentaire -> "tous types d'aliments" | Antistatique | ESD

## COULEURS:

Gris foncé | Orange | Noir | Rouge

## MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

Nitrile | Paume enduite | (Enduction) microalvéolée | TPR/TPU

## MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

HXFIBR™ | Elasthanne | Nylon

## GAUGE:

18



**PROTECTION MÉCANIQUE**

# **GUIDE 6616**

PRÉCISION | GANT SANS COUTURE POUR LES TÂCHES DE PRÉCISION

<b>ART.NO</b>	<b>LA DESCRIPTION</b>	<b>PAQUET</b>	<b>CARTON</b>	<b>UNITÉ</b>	<b>DISPONIBLE EN PAIRE / PC</b>
223591272	<b>GLOVE GUIDE 6616 6</b>	6	60	Paire	Non
223591273	<b>GLOVE GUIDE 6616 7</b>	6	60	Paire	Non
223591274	<b>GLOVE GUIDE 6616 8</b>	6	60	Paire	Non
223591275	<b>GLOVE GUIDE 6616 9</b>	6	60	Paire	Non
223591276	<b>GLOVE GUIDE 6616 10</b>	6	60	Paire	Non
223591277	<b>GLOVE GUIDE 6616 11</b>	6	60	Paire	Non
223591278	<b>GLOVE GUIDE 6616 12</b>	6	60	Paire	Non