FICHE TECHNIQUE

Art. **5310MF**

SACOBEL
SAFETY PRODUCTS

DESCRIPTION
Gant anti-coupure présentant une excellente résistance aux diverses solicitations mécaniques tout en conservant une dextérité optimale et une très bonne respirabilité.

CARACTERISTIQUES
- support en fibres PEHP/verre/élasthane tricoté en 2 pièces cousues longitudinalement
- enduction mousse de nitrile paume et bouts des doigts
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- jauge 13
- coloris : enduction noire sur support gris chiné
- liseré coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION
Environnement sec présentant des risques de coupures et d'autres solicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :
- BTP/industrie
- transports
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- assemblage
- divers bricolage...

ENTRETIEN - STOCKAGE
- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
7	5310MF 07	
8	5310MF 08	- 144 paires par carton
9	5310MF 09	- par sachet de 12 paires
10	5310MF 10	- emballage individuel
11	5310MF 11	

TAILLES
7 à 11

CERTIFICATIONS
CE
CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN ISO 21420:2020 dextérité **5** (de 1 à 5)

EN 388:2016
4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure (de 0 à 5)
4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
3 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
C : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

Sacobel B.V.
Takkebijsters 15H
4817 BL Breda
Pays-Bas

T. +31 (0)7 63 03 62 04
info@sacobel.com
www.sacobel.com

TVA NL009448949B01
K.v.K. 20056214

Version 23/05/2022