



CE
EN ISO 21420



4X42F



X1XXXX



OCTOPUS®BARRIER/F

GANT PROTECTION COUPURE NIVEAU F



EPI de catégorie 3

Gant tout enduit nitrile coloris vert sur support tricoté protection coupure niveau F, double enduction en nitrile micro-alvéolé coloris vert sur la paume de la main. Longueur 35 cm.



EN388:2016
+A1:2018

Niveaux :

Résistance à l'abrasion :
Résistance à la coupure par tranchage :
Résistance à la déchirure :
Résistance à la perforation :
Résistance à la coupure par tranchage
Selon ISO 13997:

●●●●●
X
●●●●●
●●○○○
F



EN407:2020

Comportement au feu :
Chaleur de contact :
Chaleur convective :
Chaleur radiante :
Petites projections de métal liquide :
Grosses projections de métal liquide :

X
●○○○○
X
X
X
X

Tailles	Conditionnements
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 10 – Carton de 120

LES + PRODUITS



PROTECTION



GRIP



RESISTANCE

SECTEURS CONCERNES



Industrie de production
et de sous-traitance
automobile



Industrie mécanique
et de maintenance
industrielle



Industrie métallurgique
et de transformation
des métaux



Travaux de montage
et d'assemblage



Industrie de fabrication et de
transformation du caoutchouc



LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes - 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT – France
E-mail : lebon@lebonprotection.com
TEL : +33 (0)3 27 90 91 13
FAX : +33 (0)3 27 86 68 82
www.lebonprotection.com
Système de management certifié

LEBON INTERNATIONAL S.À.R.L
Immeuble Laccolith
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
E-mail : lebon-international@lebonprotection.com
TEL : +352 26 49 36 07
FAX : +352 26 49 35 35
www.lebonprotection.com