



Attestation d'examen de type UE sous règlement n°0075/057/162/09/25/2139 délivrée par le CTC,  
organisme notifié N°0075

# FLEXWELDER

## SOUDURE



EPI de catégorie 2




 EN 388	<b>EN388:2016 +A1:2018</b>
Résistance à l'abrasion : Résistance à la coupe par tranchage : Résistance à la déchirure : Résistance à la perforation : Résistance à la coupe par tranchage Selon ISO 13997:	<b>Niveaux :</b> ●●●○ <b>X</b> ●●●○ ●●●○ <b>D</b>
 EN 407	<b>EN407:2020</b>
Comportement au feu : Chaleur de contact : Chaleur convective : Chaleur radiante : Petites projections de métal liquide : Grosses projections de métal liquide :	<b>Niveaux :</b> ●●●● ●○○○ ●●○○ ●○○○ ●●●● <b>X</b>
Tailles	Conditionnements
6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12	Sachet de 12 paires – Carton de 72 paires

Gant tout fleur de chèvre naturelle noire ultra souple pour un confort maximum, montage « fourchettes » pour une meilleure durabilité et ergonomie accrue pour une dextérité optimale pour les opérations de soudage TIG par exemple. Doublure de la main en maille aramide et filament minéral pour apporter la protection à la coupe requise. Manchette de 15 cm en croûte naturelle souple couleur olive. Coutures au fil 100% para-aramide.

### LES + PRODUITS

-  **SOUPLESSE**
-  **DEXTERITE**
-  **CONFORT**

### SECTEURS CONCERNES

-  Industrie de production et de sous-traitance automobile
-  Industrie métallurgique et de transformation des métaux
-  Industrie mécanique et de maintenance industrielle
-  Travaux de soudure

### GAMME

