Les enduits latex - Tricoté sans couture

TAC10RED

Conçu pour aider à réguler la chaleur

Fabrication sous ISO 14001 ISO 9001

Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux fins nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques et en particulier la déchirure en milieu froid et sec : bâtiment, travaux publics, espaces verts, entreposage frigorifique...

Caractéristiques techniques

- **Montage :** type tricoté une pièce avec poignet élastique et surjet de couleur.
- **Fibres :** acrylique (bouclette grattée).
- **Jauge :** 10.
- **Enduction:** latex mousse sur la paume (dos aéré, non enduit).
- **Coloris :** enduction grise, support coloris rouge.
- **Tailles :** 8, 9, 10, 11.
- **Conditionnement :** - cartons de 100 paires.
  - sachets de 10 paires.

En savoir plus : **www.singer.fr**

Principaux atouts

Protection contre le froid

- **Montage sans couture:** améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). La construction du gant améliore la dextérité pour la prise d'objets fins, très appréciable en milieu froid.
- **Fibres en acrylique:** la fibre acrylique apporte chaleur et confort, elle est agréable au toucher. Poignet tricoté avec du latex pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
- **Enduction protectrice:** L'enduction latex mousse sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur et offre une meilleure prise en main (adhérence) des objets manipulés. La finition mousse permet de conserver un bon grip même en milieu humide (**).

(**) Attention toutefois, l'humidité peut faire perdre les qualités isolantes du gant. Les personnes sensibles au latex doivent éviter le contact avec cette matière. Le dos non enduit permet de conserver une bonne aération de la main.

LATEX

Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN420 : 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN388 : 2016**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.
- **EN511: 2006.** Gants de protection - Gants de protection contre le froid.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). (catégorie II). **Certificat d'examen UE de type** délivré par le **CTC,** organisme notifié **n°0075.**

EN511: 2006

0 1 0

Froid convectif : niveau 0
Froid de contact : niveau **1**
Imperméabilité à l'eau : niveau 0

Tests	Niveaux
Abrasion	Niveau 1
Coupure par tranchage	Niveau 1
Déchirure	Niveau 3
Perforation	Niveau 1
Coupure (selon EN ISO13997	Niveau X (non testé)

EN388: 2016

1 1 3 1 X

«X» signifie que le gant n'a pas été soumis au test.

EN388: 2016:	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-

	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO13997	2	5	10	15	22	30

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS 2018.03.09- Crédit photo(s): Singer.