

CARTOUCHE POUSSIERE P3 P3 R D - PRESS TO CHECK™

FICHE
TECHNIQUE

PAIRE DE CARTOUCHES FILTRANTES POUR DEMI MASQUE FORCE 8 ET MASQUE COMPLET
FORCE 10

PROTECTION RESPIRATOIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Suivez les instructions fournies pour fixer correctement les filtres au masque

Alignez les flèches sur le masque et filtre. Vissez la cartouche à baïonnette dans le sens des aiguilles d'une montre sur le masque

Veillez à ce que le filtre choisi soit adapté au travail effectué

En cas de doute sur le type de filtre requis, demandez un avis à un professionnel

PERFORMANCE

Offre un facteur de protection assignée (FPA) de 20x la valeur limite d'exposition (VLE) contre les poussières fines, fibres, fumées et aérosols liquides lorsque fixée sur un Force 8 ou Force 10

DIMENSION DU PRODUIT

Hauteur: 101mm

Longueur: 40mm

Largeur: 89mm

Poids: 90g (environ)

DIMENSIONS DU PACKAGING

Packaging: (Quantité : 2 filtres par sachet)

Hauteur : 280mm, Longueur : 156mm, Largeur : 100mm

Poids : 200g (environ)

Boite: (Quantité 10)

Hauteur : 180mm Longueur : 340mm Largeur : 250mm

Poids : 2kg (environ)

MATERIAUX

Extérieur de la cartouche: ABS

Intérieur: Charbon actif et matériaux synthétiques

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Essuyer avec un chiffon humide imbibé d'un détergent non abrasif, tout en veillant à ne pas mouiller l'intérieur de la cartouche

Ne pas utiliser de substance ou solvant abrasif

Nettoyer les filtres ne prolonge pas la durée de vie

Stocker les sachets non ouverts dans un contenant hermétique, à l'abri des rayons de soleil et de tout produit chimique, abrasif dans un environnement sec



CONFORMITE

Répond aux exigences de l'EN 143:2000+A1:2006

Certificat CE numéro 623018, établi par l'organisme certificateur britannique BSI

Marquages: P3 R D, EN143:2006



LIMITES D'UTILISATION

La protection est garantie si la cartouche est correctement fixée sur le masque adapté

La date limite d'utilisation est imprimée sur l'extérieur de la boîte

La durée de vie du filtre dépend de beaucoup de facteurs qui sont le rythme de travail, le débit d'air et la concentration de polluant dans l'air

Le filtre doit être immédiatement changé en cas de:

- a. difficultés respiratoires ressenties liées à l'encrassement
- b. détection d'un polluant par l'odorat, le goût ou tout autre sens
- c. détérioration du filtre

A utiliser dans un environnement ventilé, non déficient en oxygène et non explosif

Les filtres à baïonnette ne doivent jamais être utilisés sur des masques à fixation différente