coverguard®

FICHE TECHNIQUE

PVC SET

Réf. MO50210

Enduction double PVC



SECTEURS


Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Ensemble



Les +

Imperméabilité Coupe-vent Epais Braguette

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Carton
50210	M	10
50211	L	10
50212	XL	10
50213	XXL	10
50214	XXXL	10

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

TISSUS

V E

S

Т

Р

A N T A

0

CouleurJauneMatière60% Coton, 40% Polyester enduit

double PVC. 415g/m²

Serrage taille par cordons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coutures Coutures soudées Serrage

Capuche Capuche fixe + Corde de serrage

Col Col rond

FermetureZip central sous rabat à pressionsPoignetsPoignets coupe-vent élastiquésPoches2 poches basses à rabat

Aération Dos ventilé

TISSUS

Matière 60% Coton, 40% Polyester enduit double PVC. 415g/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coutures Coutures soudées Serrage taille Taille élastiquée

Fermeture Braguette fermée par 1 pression

Poches 1 fente passe main

Jambes Bas de jambes réglable par pression

NORME(S)

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 12/02/2021