

FICHE TECHNIQUE

NUMERO DE PRODUIT

CC8481X1T / CC8481X1T-AP

MURURUOA V4F1

Famille: Vêtement de protection

Secteur d'activité:

Nucléaire, pharmaceutique, chimie fine, etc...

Marque: HONEYWELL

Industrie : Nucléaire, Pharmaceutique, Chimie.

Utilisation du produit :

- Dans les zones où l'air est pollué par des particules solides et lorsqu'une protection complète du corps est recommandée.

- Cette tenue a été spécialement développée pour être utilisée sur des réseaux d'air respirable.



Caractéristiques et avantages

- Avertisseur visuel de faible débit en option
- Habillage facile (double fermeture dorsale étanche)
- Déshabillage rapide sans risque de contamination grâce à la bande de déshabillage
- Facteur de protection élevé grâce à la régulation d'air et à ses soupapes magnétique : surpression constante à l'intérieur du vêtement
- Confortable : ventilation d'air intégrale et faible niveau de bruit
- Grand champ de vision
- Ignifugé (classement M1)
- Légère (< 1,8 kg)

Descriptif technique

Description:

- Excellent champ de vision : heaume transparent et visière de qualité optique
- Confortable : distribution d'air interne intégrale
- Régulation d'air simple et confortable : débit d'air ajustable grâce à un robinet
- Bande de déshabillage pour un déshabillage seul sans risque de contamination
- Pieds antidérapants
- Passant de maintien pour le flexible d'alimentation : résistant et visible (photo N°2)

- **Option :**

Avertisseur de faible débit : l'apparition de la zone orange (photo N°1) avertit le porteur d'un faible débit dans la tenue

Caractéristique	Nom	Code article
Sans avertisseur de faible débit	MURUROA V4F1	CC8481X1T
Avec avertisseur de faible débit	MURUROA V4F1-AP	CC8481X1T-AP

- **Tailles disponibles :**

Tailles T0, 6, XXL sur demande	1	2	3	4	5	6
Hauteur (cm)	164 -170	170-176	176-182	182-188	188-200	>200

- **Conditionnement :**

10 tenues par carton

- **Couleur :**

Rose

- **Composition de la matière principale :**

PVC 20/100^{ème} ignifugé (classement M1)

- **Limite d'utilisation :**

Vêtement à usage unique

Informations supplémentaires

- **Performances :**

Dans des conditions normales d'utilisation, la combinaison est certifiée pour un débit d'alimentation en air compris entre :

- Débit Minimal : 450 l/min +/- 10% pour une pression d'alimentation de 4,8 bar

- Débit Maximal : 1070 l/min +/- 10% pour une pression d'alimentation de 5,5 bar

Le niveau de bruit dans la tenue est toujours inférieur à 75 dB (à débit maximal)

- **Procédure de déshabillage :**

Utiliser la bande de déshabillage orange. Rouler la tenue sur l'extérieur et éviter le contact avec la face extérieure de la tenue pour éviter les risques de contamination.

- **Information sur le stockage :**

Stocker la combinaison dans son emballage d'origine dans un endroit propre à l'abri de l'air et de l'humidité et éloigné de toutes sources de chaleur (+5°C / +35°C) .

Suivre attentivement les instructions sur la notice.

