



CARACTERISTIQUE DES PRODUITS

MATERIAUX

Toutes les matières premières utilisées sont d'origine européenne afin de limiter l'émission de CO2 dans les transports

Non-tissé spunbond 100% POLYPROPYLENE
Assemblage par collage
Elastique de maintien à la cheville
Non-tissé souple et résistant
Semelle imperméable et antidérapante bleue 60µm
Carton avec un sachet



RECOMMANDATIONS:

Utilisable pour le personnel ou pour le patient en salle d'opération et dans les services de soins
Utilisable dans l'industrie et en agro-alimentaire



DONNEES MECANIQUES Mesures réalisées par des laboratoires indépendants (spunbond)

TEST	Laboratoire	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance	
Grammage	CETELOR	NF EN ISO 9073-1		34,5	g/m ²	+/-5%	
Epaisseur		NF EN ISO 9073-2		0,31	mm	+/-5%	
Résistance à la traction Allongement		NF EN ISO 29073-3	Résistance SM:		73,1	N	+/-5%
			Allongement		56,8	%	+/-5%
			Résistance ST:		61,2	N	+/-10%
Résistance à la déchirure		NF EN ISO 9073-4			62,9	%	+/-13%
	NF EN ISO 9073-4			16,7	%	+/-17%	
Relargage particulaire	IFTH	NF ISO 9073-10	Total-C0 Log 10	>0,5µm : 2.3 >3,0µm : 1,7		<i>pour info: valeur maxi pour casaque bloc opératoire <= 4,0</i>	
	NELSON	IEST-RP-CC003.3	Total Counts	>0,5µm : 17 >0,3µm : 12		<i>Peut être utilisé en salle ISO3</i>	

DONNEES MICROBIOLOGIQUES : Mesures réalisées par le laboratoire MICROSEPT (rapport disponible sur demande)

Evaluation de la contamination microbienne initiale suivant norme NF EN 11737: 2006
Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques.

CONDITIONNEMENT (valeurs indicatives)

	Dimension	Quantité	Poids	Volume	conditions de stockage
Couvre-chaussure	Longueur: 40 cm Hauteur: 16 cm Ouverture étirée: 33 cm	1	11 g		
Carton distributeur (Sachet)	400 x 400 x 370 mm	400 unités	4,8 kg	59 dm ³	
Palette	0,80 x 1,20 x 2,37 m	36 cartons (6 rangs of 6 cartons)	188 kg	2,30 dm ³	

CONFORME AUX EXIGENCES CE de LA DIRECTIVE EUROPEENNE 93/42/CEE modifiée par la directive 2007/42
Maîtrise des procédés de fabrication - Traçabilité - Analyse de risque

Kolmi SAS - Bd de la chanterie - 49124 Saint Barthélemy d'Anjou - France
Tel : + 33 (0) 241 963 434 - Fax : + 33 (0) 241 963 453 - site web : www.kolmi.fr

