



31/05/2011

FICHE TECHNIQUE

alu

commercial@edc-protection.com

54385 Noviant aux Près

Tél : 03.83.23.68.68

Fax : 03.83.24.14.11

Référence:

6200

ancienne référence:

Descriptif:

GUÊTRES PARA-ARAMIDE ALUMINISÉES fermeture par auto-agrippant

confectionné en fibre para-aramides aluminisé 500g/m² - non doublé - fermeture par auto-agrippant - lanière de maintien à passer sous la semelle (cette lanière est prévue pour casser facilement en cas de d'accrochage pour éviter une chute) - - barre en métal formable à courber avant la première utilisation pour épouser l'arrondi du dessus du coup de pied pour empêcher la guêtre de tourner même en absence de la lanière de dessous de pied - - dessus de pied doublé en cuir croûte de bovin - Guêtre très légère - recommandées pour un port prolongé - couture fil KEVLAR®

dimensions: **36cm**tailles disponibles: **Unique**

Préconisation

protection des chevilles et des pieds contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projection de métal en fusion) - recommandées pour un port prolongé

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE et a fait l'objet de l'attestation CE de Type N° 03311365

- EPI de classe III, il est soumis

à la procédure visée à l'article 11A de la directive 89/686 sous le contrôle de l'organisme notifié 0493

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme EN 340



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612
(2008)

- F** chaleur de contact (niveau de 1 à 3)
- E** Projection de fonte en fusion (niveau de 1 à 3)
- D** Projection d'aluminium en fusion (niveau de 1 à 3)
- C** Chaleur radiante (niveau de 1 à 4)
- B** Chaleur convective (niveau de 1 à 3)
- A** Propagation de flamme limitée (A = conforme)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien:



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage: à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc

recommandations:

pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être le complément d' EPI adaptés (chaussures, manteau, tabliers, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges. Manteau et tablier doivent recouvrir d'environ 10cm les guêtres




tableau des tailles :

longueur	manteau/tablier		mant/vest/combi/pant	
	A		B et C	
120 cm	164-170cm		S T2	92 à 96cm
130 cm	170-182cm		M T3	96 à 104cm
140 cm	182-188cm		L T4	104 à 112cm
150 cm	188-194cm		XL T5	112 à 120cm
160 cm	194-200cm		XXL T6	120 à 128cm

Pour les combinaisons prendre la plus grande des mesures de **B** ou **C**

Les mesures doivent être prises sur la personne habillée de ses vêtements de travail.

Cet équipement se porte par dessus, il faut conserver de l'ampleur.

En cas d'hésitation entre 2 tailles choisir la plus grande.