

FICHE PRODUIT 15403	INFORMATIONS ET INSTRUCTIONS D'UTILISATION	SPE 003/B Folio 1/1
--	---	--

DESRIPTIF : Boléro de soudeur en fleur de bovin naturelle, dos en fleur ou toile Proban, adaptable à un tablier en fleur.

Variante :

- gamme victor 15453 bolero chasuble fleur raccourci de 20 cm.

TAILLES	TTPT		TPT		PT	X	TM	X	GT	X	TGT	X	TTGT	X	TTTGT	X
---------	------	--	-----	--	----	---	----	---	----	---	-----	---	------	---	-------	---

MARQUAGE

Cet article est conforme aux exigences de la directive CEE / 89 / 686 : innocuité, confort, solidité



Il a fait l'objet de l'attestation CE de type N° **0161/0893/05** délivrée
par AITEX (n° **0161**) – Plaza Emilio Sala, 1, E- 03801 Alcoi, Alicante

REFERENCES NORMATIVES : Cet article répond aux normes EN 340 :2004 (Vêtements de protection – Exigences générales) et EN 470-1 :1995 (Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes)

 EN 470-1 :1995	Propriétés selon la norme européenne EN 470-1 : 1995 :
	<i>Résistance à la traction :</i> > 300 N
	<i>Résistance au déchirement :</i> > 15 N
	<i>Variation dimensionnelle textile :</i> < 3 %
	<i>cuir :</i> < 5 %
	<i>Teneur en matières grasses du cuir :</i> < 15 %
	<i>Epaisseur du cuir :</i> > 1 mm
	<i>Propagation de flamme :</i> matériau ne s'enflamme pas, pas de trou, pas de débris fondus, Durée de persistance de flamme < 2 s Durée d'incandescence résiduelle < 2 s.
	<i>Petites projections de métal fondu :</i> > 15 gouttes

INSTRUCTIONS D'UTILISATION : Boléro et tablier de protection exclusivement contre les **risques du soudage ou activités similaires**. Ce boléro protège la partie avant du torse et les bras de l'opérateur, à l'exception de la tête, du cou et des mains contre les risques de brûlure par les petites projections de métal en fusion.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE II

Ces gants ne contiennent pas de substances à une teneur connue pour avoir un effet sur la santé

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE ET D'ENTRETIEN : Conserver dans le conditionnement d'origine, température et humidité ordinaires, locaux couverts et aérés.

Il est recommandé de nettoyer les zones sales avec un chiffon humide et de laisser sécher à température ambiante.

Pas d'entretien préconisé. La régénération est sous la responsabilité de l'utilisateur. Nous ne garantissons pas les performances après régénération.

espuna®

ESPUNA SAS - 44, bd Ferdinand Buisson - Route de Luc
 BP 110 F-11205 LEZIGNAN-CORBIERES
 Tel. : (33) 4 68 27 05 72 - Fax : (33) 4 68 27 28 38