



Fiche Technique :

Parka Haute Visibilité imper-respirante

Modèle :

PARKA RIGA

Référence Parka :

MI50 904.2 DP

Normes, Tissus & matériaux rétro réfléchissants :

- Parka conforme aux normes:

- EN ISO 13688 : 2013
- EN ISO 20471 :2013 classe 3 – 50 cycles de lavage à 40°
- EN 343 : 2003+A1 2007 classe 3.3

- Tissu extérieur polyester oxford imperméable et respirant traité déperlant face extérieure et enduit PU microporeux face intérieure.

Composition 71% PES, 29% PU - poids +/- 200 gr/m²

- Coloris **BICOLORE** : Rouge Fluorescent / Noir

- Double points d'arrêts en coloris contrastant

- **Doubleure de propreté filet maille sur torse pour une meilleure respirabilité et taffetas sur manches et base**

- Bandes rétro réfléchissantes **microbilles grises cousues** de 5 cm de large (certifiées selon la norme EN ISO 20471)

- 2 bandes entourant le torse inclinées en V
- 2 bandes entourant chaque bras
- 2 bretelles devant et dos

- Toutes **coutures étanches** par bandes thermocollées

Aménagement :

- **Col tempête** plus haut sur l'arrière que sur le devant

- **2 poches basses extérieures à entrées verticales fermées par glissière**

- **1 poche poitrine extérieure verticale** fermée par glissière sous rabat

- **1 poche portefeuille intérieure** sur doublure coté cœur fermée par auto-agrippant

- **Poignets coupe-vent à l'intérieur** des bas des manches en **tricot bord-cote**

- **Réglages bas de manches par pattes auto-agrippantes**

- **Fermeture devant par glissière double curseur grosses mailles** injectées sous large rabat large pressionné + mentonnière

- **Fentes d'aisances latérales** pressionnées

- **Système kit** permettant d'adapter toutes les doublures amovibles de la gamme dotée du système KIT

- **Capuche Tempête "VISION+"** fixe à vision latérale en PVC transparent escamotable dans le col (col cheminée) – Serrage de la **capuche 3 points** : serrage latéral par cordon élastique et réglage de la profondeur par pattes auto-agrippante

- **Trappe de marquage intérieur EASY MARK**

- **Tailles S à XXXL (tailles supérieures et sur-mesure possible sur devis)**

- EN ISO 20471 : 50 cycles de lavage à 40°C



EN 343:
2003 + A1 2007

