



AUPA 3A



UTILISATION

Pantalon de protection scie à chaîne classe 3, 28 m/s, Design A

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425 et à la norme EN 381-5 : 1995. Classe 3 - 28 m/s. Design A
Attestation d'examen CE de type délivrée par SATRA, organisme notifié 2777 certificat 2777/13369-01/E00-00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 9 couches. Doublure polyester extensible. Réalisé en polyester 150 gr/m² coloris gris et orange hydrophobe.
2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie. 1 poche mètre anti retour. 1 bride porte outils
Ceinture élastiquée, boutons pour bretelles. Dos bavette enveloppante. Crochets de fixation en bas de pantalon antihappement.
Tailles XS à 4XL

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUS

Entrejambe 78 à 86 suivant la taille.
Forte visibilité avant et arrière.
ZIPSOL pour poches adaptables.
Lavage recommandé 40 degrés



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr