FICHE TECHNIQUE WEECOVER MAX 1 INTEGRAL

DESCRIPTIF: Combinaison avec cagoule et taille élastiquées.

Surbottes intégrées à la combinaison avec élastique de serrage au niveau des chevilles.

Poignets Jersey.

Rabat autocollant sur fermeture à glissière.

MATERIAUX ET COUTURE : SMS BLANC 55 GM2

Couture thermocollée rouge



PROPRIETES PHYSIQUES DU TISSU							
Propriétés physiques du tissu	Méthode test	Méthode test					
Résistance à l'abrasion	EN530		Classe 2				
Résistance à la flexion	ISO 7854 B		Classe 5				
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4		Classe 3				
Résistance à la traction	ISO 13934-1		Classe 3				
Résistance à la perforation	EN863		Classe 1				
Solidité des coutures selon la méthode	lon la méthode ISO 13935-2						
RÉSISTANCE DU TISSU À LA PÉNÉTRATION DE LIQUIDES EN ISO 6530							
Propriétés chimiques du tissu		Pénétration	Répulsion				
Acide sulfurique 30%		Classe 3	Classe 3				
Hydroxyde de sodium 10%		Classe 3	Classe 3				
PERFORMANCES DES TESTS COMBINAISON ENTIERE							
Test de résistance à la poussière Type 5 Selon la mo	Réussi						
Test de pulvérisation à faible densité Type 6 Selon	Réussi						
Protection contre les particules radioactives EN107	Classe 1						
Protection électrostatique lors d'une mise à terre E	Réussi sur les 2 faces						

TABLEAU DES TAILLES					
Taille Référence WeeSafe		Hauteur	Tour de poitrine		
L	WL-C1- 03I	176-182 cm	100-108 cm		
XL	WL-C1- 04I	182-188 cm	108-116 cm		
XXL	WL-C1- 05I	188-194 cm	116-124 cm		
XXXL	WL-C1- 06I	192-200 cm	124-132 cm		

CONDITIONNEMENT							
	Unités	Poids	Dimensions	Volume			
Carton	50	12 KG	45 X 28 X 68 CM	0,0857 ^{M3}			
Palette	700	168 KG	80 X 120 CM	1.20 ^{M3}			

GENCOD										
CARTON	М			3701012800998	VI	3701012801018	XXL	3701012801032	XXXL	3701012801056
SACHET	IVI		3701012800981	3701012801001	AAL	3701012801025	AAAL	3701012801049		
CODE DOUANIER : 6210109800										

WeeSafe - IMMEUBLE "LE FUJY"- 1 RUE DU CENTRE 93160 NOISY-LE-GRAND - FRANCE - Tél : + 33 (0)1 43 09 98 04 Courriel: contact@weesafe.fr

