


# Sarvan

620AA2MF3



## Gilet haute visibilité ignifugé et antistatique (RWS)

Soyez prudent, soyez pratique, soyez vu. Protégez-vous, jour et nuit, avec ce gilet anti-statique ignifuge. Comme ce gilet, disponible en orange et jaune fluorescent, est conforme à la norme néerlandaise RWS, il est idéal pour les personnes qui travaillent sur les routes ou les voies ferrées.



# Gilet haute visibilité ignifugé et antistatique (RWS)

**Sarvan - 620AA2MF3**

## Normes européennes:

- » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
- » EN 1149-5 : 2018
- » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
- » EN ISO 13688 : 2013

## Extérieur:

- » Col en V
- » Fermeture à glissière

## Tissu:

98% polyester + 2% AST; ± 120 g/m<sup>2</sup>

## Tailles:

M - XXXL

## Couleur:

- » FC1 Orange Fluo
- » FY1 Jaune Fluo

## Conditionnement:

20 pièces par boîte

## Instructions de lavage et d'entretien:



### SIOEN siège social

Fabriekstraat 23

B-8850 Ardoorie

Belgique

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

[www.sioen-ppc.com](http://www.sioen-ppc.com)



Découvrez  
nos produits

© 2020 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopor® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries.

Veillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.