

PULL-OVER CLIPPERTON



EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)



3

25 cycles


LES + PRODUITS



Ultra confortable : tricot gratté une face.



Interlock sur les zones les plus exposées au frottement : robustesse et résistance à l'abrasion.



Col camionneur.

ENTRETIEN



25 cycles de lavage à 40°C (selon ISO 6330 4N - EN ISO 20471 + A1).

TAILLE

S à 3XL

Autre taille, nous consulter.

CONDITIONNEMENT



20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.



PULLCLIPP1JF ●



PULLCLIPP10F ●



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Tricot gratté une face pour plus de confort au porté.
- Interlock sur les zones les plus exposées au frottement : côtés, manches et poignets.
- Manches raglan.
- Coupe ajustée.
- Col camionneur.
- Mentonnière.
- Ourlet au bas du pull-over.
- Deux bretelles rétro réfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 de 5 cm thermocollées.
- Une ceinture rétro réfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 de 5 cm thermocollée.
- Deux brassards rétro réfléchissants microbilles segmentés RETHIOTEX® 26 250-01 de 5 cm thermocollés sur chaque manche.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Tricot gratté une face 100% polyester (380 g/m²).
- Interlock 100% polyester (290 g/m²).

TRANSFERT RÉTRO RÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétro réfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ ET ATTESTATION D'EXAMEN

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)** pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.

L'attestation d'examen a été attribuée par Centexbel au modèle d'équipement de protection individuelle suivant :

PULLCLIPP1
N°19/1587/00/0161



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm | 60 x 60 mm

DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm | 150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un **BAT** à partir du **fichier vectoriel** (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER