Dräger CPS 6900
Combinaison étanche au gaz

Si vous êtes à la recherche d'une protection contre les substances cryogéniques dangereuses et les faibles concentrations en acides et en bases alors le vêtement de protection chimique Dräger CPS 6900 est le bon choix. Grâce à sa nouvelle conception, il offre à la fois une flexibilité et un confort améliorés.

Support pour manomètre permettant d'attacher un manomètre ou un Bodyguard® dans le champ de vision du porteur.

L'ajustement de la longueur peut être utilisé pour adapter la combinaison aux différentes physionomies.

L'anneau de fixation D-Connect permet la fixation d'appareils de mesure par exemple et peut aussi être utilisé comme point de préhension pour le sauvetage du porteur.

- La valve de régulation PT 120 L est une unité de ventilation réglable permettant de rafraîchir l'intérieur de l'équipement.
- Le Air-Connect est un passecloison permettant l'apport d'air respirable au porteur

La fixation brevetée par Dräger pour les gants permet de changer les gants rapidement sans outils.

- Les bottes de sécurité intégrées facilitent l'habillage.
- En alternative aux bottes, des chaussettes étanches aux gaz permettent une grande flexibilité lors du choix des bottes.

Dräger. La technologie pour la vie.

Avantages

EXCELLENTE PROTECTION

Grâce à son appareil respiratoire interne, le vêtement étanche au gaz CPS 6900 protège des substances dangereuses gazeuses, liquides, solides et à base d'aérosols. Le vêtement est en Umex ce qui lui assure un confort de port optimal associé à une excellente stabilité mécanique. Grâce à la grande souplesse de ce matériau, le vêtement de protection réutilisable est idéal pour la manipulation de gaz liquéfiés et le travail en environnement froid.

PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS

Le Dräger CPS 6900 est équipé d'une poche pour la radio et d'un support supplémentaire pour les pédales d'alternat, ce qui facilite la communication. En outre, la combinaison dispose d'un système de fermeture étanche en polyuréthane (PUR). Les gants de protection et les bottes de sécurité facilement interchangeables, sont raccordés de façon étanche au gaz. Comme alternative aux bottes de sécurité fixes le vêtement peut aussi être équipé de chaussettes étanches au gaz. L'oculaire, fabriqué dans un type particulier de PVC, peut être combiné à un système anti-buée et à un écran externe de protection. Sur demande, un support peut être intégré au bas de l'oculaire ce qui facilite la vérification des réglages du manomètre pour l'utilisateur. En option, le Dräger CPS 6900 peut être équipé à l'extérieur d'un anneau de fixation D-connect afin d'attacher les instruments de mesure, les outils ou les lignes guide.

JAMAIS A BOUT DE SOUFFLE

La valve de régulation PT 120 L fournit au Dräger CPS 6900 un système de ventilation en option pour une connexion aisée à diffé- rentes sources d'air. Cela permet aux porteurs de se rafraîchir afin de réduire l'humidité à l'intérieur du vêtement. En outre, le système peut être connecté à une source externe d'air afin de fournir de l'air respirable supplémentaire au porteur.

BIEN AJUSTÉ, FLEXIBLE ET COMFORTABLE

Le Dräger CPS 6900 garantit un confort maximal, même au cours de travaux difficiles dans des zones dangereuses. Le CPS 6900 fournit une liberté maximale de mouvements grâce à sa coupe ergonomique innovante disponible en cinq tailles différentes. En outre, le matériau léger utilisé pour la fabrication du vêtement s'adapte parfaitement à vos mouvements et vous offre une excellente flexibilité. La bretelle de jambe ajustable en option, garantit encore plus de confort à l'utilisateur ainsi qu'une meilleure coupe.

TOUJOURS PRÊT À L'USAGE POUR UN COÛT DE MAINTENANCE RÉDUIT

Les dépenses courantes d'inspection ont été considérablement réduites grâce au nouveau concept de maintenance. Tous les travaux de réparation et de maintenance peuvent bien entendus être effectués par Dräger – mais peuvent tout aussi bien être effectués indépendamment par votre propre personnel de maintenance. Le vêtement peut être aisément nettoyé et désinfecté au cours de sa durée d'utilisation qui peut aller jusqu'à dix ans.

Composants du système

D-39880-2011

Dräger PAS® Lite

Étudié pour les applications industrielles nécessitant un appareil respiratoire résistant et facile à utiliser, l'appareil respiratoire isolant (ARI) Dräger PAS® Lite allie fiabilité, confort et performance, ainsi qu'un entretien aisé et une grande durabilité.

D-13666-2010

Dräger FPS® 7000

Le masque intégral FPS® 7000 est une référence en matière de sécurité et de confort de port. Très ergonomique et disponible en plusieurs tailles, il offre un champ de vision optimal ainsi qu'un ajustement à la fois confortable et sûr.

ST-3560-2003

Dräger PAS® AirPack 1

Conçue en utilisant la technologie et les matériaux de pointe, la gamme de chariots d'air de Dräger est idéale pour une utilisation dans des conditions nécessitant une alimentation en air de longue durée. Le nettoyage de réservoirs de produits chimiques, les déversements toxiques et certaines tâches sur les installations en haute mer sont facilitées et plus confortables en utilisant le Dräger PAS® AirPack 1.

ST-529-2006

Dräger PAS® AirPack 2

Conçue en utilisant la technologie et les matériaux de pointe, la gamme de chariots d'air de Dräger est idéale pour une utilisation dans des conditions nécessitant une alimentation en air de longue durée. Le nettoyage de réservoirs de produits chimiques, les déversements toxiques et certaines tâches sur les installations en haute mer sont facilitées et plus confortables en utilisant le Dräger PAS® AirPack 2.

Accessoires

D-4802-2010

Soupape de régulation PT 120 L

Passe-cloison maintenant le porteur au frais tout en lui assurant une alimentation supplémentaire en air respirable à partir de sources externes

D-4663-2010

Air-Connect

Passe cloison de base permet de connecter l'appareil respiratoire autonome à l'intérieur de la tenue à une source d'air extérieure.

2-321-95

Bottes en PVC

Bottes de sécurité en PVC avec coques et semelles en acier, disponibles en pointures 43 à 48

ST-6185-2006

Gants étanches aux gaz

Gants en FKM® ou en FKM®/IIR, disponibles en tailles 9 à 11

Produits associés

D-4598-2010

Dräger CPS 7900

Fabriquée sur commande pour être utilisée dans des conditions extrêmes : La tenue étanche aux gaz Dräger CPS 7900 fournit une excellente protection contre les produits chimiques industriels, les agents biologiques, et autres substances toxiques. Son matériau innovant rend le CPS 7900 adapté au travail dans les zones explosives ainsi qu'à la manipulation des substances cryogéniques.

D-44231-2012

Dräger CPS 7800

Le vêtement de protection Dräger CPS 7800 (type 1b) réutilisable étanche aux gaz fournit une excellente protection contre les substances gazeuses, liquides et solides ainsi que contre les aérosols, même dans des zones explosives. Grâce aux matériaux innovants et à sa nouvelle conception, il offre une flexibilité et un confort améliorés lors de l'entrée dans des espaces confinés ou l'intervention en présence de substances cryogéniques.

D-90754-2013

Dräger CPS 6800

Si vous recherchez une protection contre les substances cryogéniques dangereuses et les faibles concentrations d'acides et d'alcalins, la combinaison de protection chimique Dräger CPS 6800 est la solution qu'il vous faut. Sa conception innovante, plus souple, vous permet d'évoluer confortablement dans les espaces confinés.

ST-618-2008

Dräger WorkMaster Industry

Particulièrement résistant face aux solutions alcalines et acides. Le vêtement de protection chimique WorkMaster Industry fournit une protection fiable pendant les opérations de nettoyage de réservoirs et chaudières, pendant les travaux de maintenance et réparation dans des espaces confinés ou des raffineries, pendant le transport de substances chimiques, les opérations d'assainissement et pour de nombreuses autres tâches dangereuses.

Caractéristiques techniques

Homologations	EN 943-1:2002	Exigences européennes relatives aux vêtements de protection pour applications industrielles
	EN 1073-1:1998 / EN 1073-2:2002	Protection contre la contamination par des particules radioactives
	EN 14126:2003	Protection contre la contamination par les agents infectieux
	EN 14593-1:2005	Alimenté par adduction d'air
	EN 14594:2005	Exigences internationales en matière de vêtements de protection chimique
	ISO 16602:2007	Exigences pour utilisation maritime
	SOLAS	**Exigences pour utilisation maritime**
Température	-40 °C à +60 °C en utilisation	Pendant l'utilisation (des basses températures de l'ordre de - 80 °C sont possibles pour une exposition de courte durée)
	-5 °C à 25 °C en stockage	En stockage
Poids :	Vêtement avec bottes fixes	environ 6,8 kg sans accessoires
	Vêtement avec chaussettes fixes	environ 4,3 kg sans accessoires
	Vêtement avec bottes fixes	environ 8,0 kg avec accessoires
	Vêtement avec chaussettes fixes	environ 5,5 kg avec accessoires

Tests chimiques

Produit chimique	**Temps de perméation (min)1)**	**Produit chimique**	**Temps de perméation (min)1)**
Ammoniaque	> 480	Soude caustique (40 %)	> 480
Chlore	> 480	n-Heptane	> 480

Pour obtenir d'autres valeurs de résistance, veuillez consulter www.draeger.com/voice

1) Temps conformément à DIN EN ISO 6529:2003-01 allant jusqu'à une vitesse de perméation de 1.0 µg/cm3/min

Pour vos commandes

Dräger CPS 6800	Rouge (matériau Umex)	R 29 410
Tailles	Taille S pour les tailles entre 1,50 m et 1,65 m Taille M pour les tailles entre 1,60 m et 1,75 m Taille L pour les tailles entre 1,70 m et 1,85 m Taille XL pour les tailles entre 1,80 m et 2,00 Taille XXL pour les tailles entre 1,95 m et 2,10 m	Composants indispensables
Bottes ou chaussettes intégrées	Bottes de sécurité dans les tailles 43 à 50 Chaussettes étanches en trois tailles du 40 au 50	Composants indispensables
Gants	Gants IIR des tailles 9 à 11 Gants FKM® des tailles 9 à 11 Gants FKM® / IIR des tailles 9 à 11 Gants de type laminé avec sur-gants Tricotril® dans les tailles 10 et 11	Composants indispensables

Pour vos commandes

Accessoires pour les gants	Gants en coton Manchette de poignet étanche au gaz Sur-gants résistants aux coupures Tricotril® ou K-MEX®	Composants supplémentaires
Champ de vision	Oculaire anti-buée	Composants supplémentaires
Alimentation secteur externe	Valve de régulation PT 120 L Air-Connect	Composants supplémentaires
Monitorage de pression plus facile	Dispositif de montage du manomètre	Composants supplémentaires
Réglage	Réglage de la longueur avec la bretelle de jambe	Composants supplémentaires
Stockage et transport	Sac de stockage et de transport CPS Boîte de stockage	Composants supplémentaires
Impression personnalisée	Sur la cuisse, le bras inférieur avant ou le bras arrière supérieur dans différentes couleurs	Composants supplémentaires

Le système modulaire permet d'adapter le vêtement de protection aux besoins individuels du client.

Tricotril® est une marque déposée de KCL GmbH

K-MEX® est une marque déposée de KCL GmbH

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

90 94 224 | 17.09-2 | HQ | PP | Sous réserve de modifications | © 2017 Drägerwerk AG & Co. KGaA

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

Trouvez votre représentant commercial régional sur : www.draeger.com/contact