

DÉSIGNATION : SURCHAUSSURES A SEMELLES BLEUES

REFERENCE : SU359

ILLUSTRATION



APPLICATIONS

Pour le personnel hospitalier, les visiteurs et patients. Pour le personnel et les opérateurs en milieu industriel (production et conditionnement) dans les zones propres et environnements contrôlés.



AVANTAGES

Nontissé souple et perméable à l'air
Semelle gaufrée imperméable et diminuant les risques de glisse

PRÉSENTATION DU MODÈLE

Elastique de serrage à la cheville

TAILLE

Unique (tenant compte des grandes pointures)

DIMENSIONS

Hauteur : 18 cm
Longueur : 39,5 cm
Ouverture étirée : 31 cm

COLORIS

Blanc avec semelle bleue

CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE

(*Valeurs indicatives)

- Nature

Nontissé polypropylène spunbonded avec semelle en polyéthylène gaufré

- Grammage

Nontissé polypropylène : 30 g/m² (+/-)

Selon la méthode de test ERT 40.3-90

Polyéthylène : 60 g/m²

- Épaisseur

Polyéthylène : 60 µm

MODE DE FABRICATION

Confection thermosoudée

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

(*Valeurs indicatives)

- Résistance à la traction

Sens machine

65 N/5 cm

Sens travers

35 N/5 cm

Selon la méthode de test ERT 20.2-89

- Allongement à la rupture

Sens machine

44 %

Sens travers

49 %

Selon la méthode de test ERT 20.2-89

MARQUAGE CE

oui non

CERTIFICATION

Dispositif Médical (DM) de classe 1
Équipement de protection individuelle catégorie 1

CONDITIONNEMENT

DIMENSIONS

POIDS

Carton distributeur de 250 paires

39 x 39 x 35 cm

6,2 Kg

Palette de 24 cartons

*Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.