



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E6200**

Ancienne référence :

GUÊTRES ALUMINISEES FERMETURE PAR AUTO-AGRIPPANT

Descriptif :



confectionné en fibre para-aramide aluminisé 500g/m² - non doublé - fermeture par auto-grippant - lanière de maintien à passer sous la semelle (cette lanière est prévue pour casser facilement en cas d'accrochage pour éviter une chute) - Barre de métal formable à courber avant la première utilisation pour épouser l'arrondi du dessus du coup de pied afin d'empêcher la guêtre de tourner même en l'absence de la lanière de dessous de pied - recommandé Guêtres très légères - recommandées pour un port prolongé - toutes coutures en fil KEVLAR®

E6200-001 : Modèle avec hauteur totale de 15 cm (adapter la longueur du manteau en conséquence)

E6200-010: Modèle avec tour de mollet plus large

E6200-918: Modèle avec ressort au coup de pied & sans lanière sous le pied

Dimensions : 36cm

Tailles disponibles : Unique

Préconisation

Protection des chevilles et des pieds contre les risques thermiques (chaleur rayonnante et projections de métal en fusion) - le manteau aluminisé doit recouvrir d'environ 10cm pour créer un effet tuile et empêcher les projections de pénétrer

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

EPI de catégorie 3, (AET) N°033/2017/0373CENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688:2013



A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612:2015

A Propagation de flamme limitée
B Chaleur convective (1 à 3)
C Chaleur Radiante (1 à 4)
D Projections d'aluminium en fusion (1 à 3)
E Projections de fonte en fusion (1 à 3)
F Chaleur de contact (1 à 3)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : pour assurer une protection optimale, cet équipement doit être le complément d'EPI adaptés (chaussures, manteau, tabliers, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges. Manteau et tablier doivent recouvrir d'environ 10cm les guêtres



Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre B et C.

Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par -dessus.

Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.