FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : E2218+E2318

Ancienne référence :

VESTE ET PANTALON ALUMINISES

Descriptif :

confectionné en fibre Carbone/para-aramide aluminisé 520g/m² - coutures en fil Kevlar® - existent en version non doublé ou avec doublure fixe en coton ingnifuge traité Proban® 310g/m².VESTE : fermeture latérale par auto-agrippant et/ou boutons pression - aérations sous les bras - col en cuir fleur de bovin -PANTALON : fermeture braguette par boutons pression -passants pour ceinture - existe avec ou sans bretelles - la veste et le pantalon doivent être impérativement PORTES ENSEMBLE pour apporter une protection complète du corps/bras etOptions sur demande : fente ou serrage aux poignets et ou aux chevilles, aération dorsale, poche intérieure, intercalaire super isolant

Dimensions : 90cm

Tailles disponibles : S M L XL XXL XXL

Préconisation

protection contre les risques thermiques (flamme, chaleur rayonnante et projection de métal en fusion) - attention il faut un certain temps pour ôter le pantalon, en cas de projections importantes, utilisez de préférence un manteau plus rapide à ôter

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

EPI de catégorie 3, (AET) N°033/2017/0380CENTEXBEL
Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688

A1 B1 C3 D3 E3 F0

ISO 11612:2015

A Propagation de flamme limitée	
B Chaleur convective	(1 à 3)
C Chaleur Radiante	(1 à 4)
D Projections d'aluminium en fusion	(1 à 3)
E Projections de fonte en fusion	(1 à 3)
F Chaleur de contact	(1 à 3)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus

Entretien :

Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge ou une brosse humides, après usage, stoker le vêtement retourné pour séchage du côté intérieur

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc…

Recommandation : pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être porté impérativement avec un pantalon 2300 et complété par des EPI adaptés (pantalon,guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges



Manteau / Tablier

Longueur	**A**
120 cm	**164-170 cm**
130 cm	170-182 cm
140 cm	182-188 cm
150 cm	188-194 cm
160 cm	194-200 cm

Tailles	**B et C**
S – T2	**92-96 cm**
M – T3	96-104 cm
L – T4	104-112 cm
XL – T5	112-120 cm
XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par –dessus.
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.