



ARCCOI40-ARCVES40-ARCSAL40

→ Ensemble de protection Arc-Flash 40 cal/cm²

► NORME PRODUIT

Tissus : NFPA70E, ASTM F1506 avec ATPV 40 cal/cm²

Vêtements : EN ISO 11 612; EN 1149-5

CEI 61482-1-2 (Classe 2)

Ecran : ASTM F2178

► UTILISATION

- Interventions ponctuelles,
- **Protection contre les effets thermique d'un arc électrique = ARC-FLASH,**
- Opération de manœuvre pour coupure ou ouverture du réseau, sur installations électriques avec **énergie thermique incidente jusqu'à 40 cal/cm².**

► LES PLUS

- Design épuré, et étudié pour une protection optimale, dans le cadre d'interventions ponctuelles,
- Peut être porté sur des vêtements de travail
- Marquage du niveau de protection à l'extérieur

► CARACTERISTIQUES

- Tissu double couches : Indura UltraSoft® : 87% coton et 12% nylon, 1% Antistatique
- Coloris : gris clair
- Veste longue : poignets élastiques, avec fermeture à glissière et rabat avec velcro, col haut recouvrant l'intégralité de la nuque et du cou.
- Côte à bretelles avec ajustement de la longueur
- Coiffe : munie d'un écran, et d'un casque de protection avec serre-tête réglable
- Ecran facial de protection contre les effets de l'Arc-Flash avec ATPV jusqu'à 40 cal/cm²
- Tailles disponibles : M à 2XL pour la veste et la cote à bretelles (*nous consulter pour autres tailles*), et taille unique pour la coiffe



Références	Désignation
ARCVES40--*	Veste longue Arc Flash ATPV 40 cal/cm ²
ARCSAL40--*	Cotte à bretelles Arc Flash ATPV 40 cal/cm ²
ARCCOI40	Coiffe Arc Flash ATPV 40 ca/cm ²
ARCGAN40--*	Gants textile Arc-Flash ATPV 40 cal/cm ²

* Compléter avec la taille souhaitée
Document non contractuel, pour information sans préavis