



# FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E2119-20XFP+5**

Ancienne référence :

## Descriptif :

**MANTEAU ALUMINISE - Dunkerque**

confectionné en fibre carbone/para-aramide aluminisé 680g/m<sup>2</sup>-col cuir fleur de bovin double épaisseur -3 soufflets de marche - aérations sous les bras --coutures fil KEVLAR®fermeture latérale dans les 2 sens par boucles canadiennes.Intercalaire en feutre isolant (manches et devant), doublé en coton ignifuge traité Proban®.Poche détecteur en laiton & aluminisé côté cœur. Patte de serrage velcro/manches 50 mm.E211920XFP : doublé feutre isolant, passants poitrine, serrage velcro bas de manche + poche détecteur posée sur boutons pression + fente dans le dos.

Modèle avec manches rallongées +5 cm

Dimensions : de 120cm à 160cm

Tailles disponibles : S M L XL XXL XXXL

## Préconisation

protection du corps et des bras contre les risques thermiques (flammes, chaleur convective et rayonnante, projection de métal en fusion)

**Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.**

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE.  
EPI de catégorie 3, ( AET) N°033/2017/0393FCENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



**A1 B1 C3 D3 E3 F1**

**ISO 11612**

A Propagation de flamme limitée  
B Chaleur convective (1 à 3)  
C Chaleur Radiante (1 à 4)  
D Projections d'aluminium en fusion (1 à 3)  
E Projections de fonte en fusion (1 à 3)  
F Chaleur de contact (1 à 3)

**N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus**


## Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

**Stockage :** à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

**Recommandation :** pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés (guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges



Manteau / Tablier

| Longueur | A          | Tailles  | B et C     |
|----------|------------|----------|------------|
| 120 cm   | 164-170 cm | S – T2   | 92-96 cm   |
| 130 cm   | 170-182 cm | M – T3   | 96-104 cm  |
| 140 cm   | 182-188 cm | L – T4   | 104-112 cm |
| 150 cm   | 188-194 cm | XL – T5  | 112-120 cm |
| 160 cm   | 194-200 cm | XXL – T6 | 120-128 cm |

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.  
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par –dessus.  
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.