



FICHE TECHNIQUE

REFERENCE : **E2119-20XFP+5**

Ancienne référence :

Descriptif :

MANTEAU ALUMINISE - Dunkerque

confectionné en fibre carbone/para-aramide aluminisé 680g/m²-col cuir fleur de bovin double épaisseur -3 soufflets de marche - aérations sous les bras --coutures fil KEVLAR®fermeture latérale dans les 2 sens par boucles canadiennes.Intercalaire en feutre isolant (manches et devant), doublé en coton ignifuge traité Proban®.Poche détecteur en laiton & aluminisé côté cœur. Patte de serrage velcro/manches 50 mm.E211920XFP : doublé feutre isolant, passants poitrine, serrage velcro bas de manche + poche détecteur posée sur boutons pression + fente dans le dos.

Modèle avec manches rallongées +5 cm

Dimensions : de 120cm à 160cm

Tailles disponibles : S M L XL XXL XXXL

Préconisation

protection du corps et des bras contre les risques thermiques (flammes, chaleur convective et rayonnante, projection de métal en fusion)

Les matériaux constituant cet article ne contiennent pas de substance pouvant nuire à la santé de l'utilisateur.

Cet EPI est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE.
EPI de catégorie 3, (AET) N°033/2017/0393FCENTEXBEL

Le marquage CE apposé sur ces articles signifie le respect des exigences essentielles de la Directive Européenne relative aux Equipements de Protection Individuelle sur la base de la norme ISO 13688



A1 B1 C3 D3 E3 F1

ISO 11612

A Propagation de flamme limitée
B Chaleur convective (1 à 3)
C Chaleur Radiante (1 à 4)
D Projections d'aluminium en fusion (1 à 3)
E Projections de fonte en fusion (1 à 3)
F Chaleur de contact (1 à 3)

N'utiliser que dans la limite des risques couverts indiqués ci-dessus


Entretien :



Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite / pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide

Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...

Recommandation : pour assurer une protection optimale,cet équipement doit être porté fermé et complété par des EPI adaptés (guêtres, gants, cagoule, écran IR) et porté sur des vêtements ignifuges



Manteau / Tablier

Longueur	A	Tailles	B et C
120 cm	164-170 cm	S – T2	92-96 cm
130 cm	170-182 cm	M – T3	96-104 cm
140 cm	182-188 cm	L – T4	104-112 cm
150 cm	188-194 cm	XL – T5	112-120 cm
160 cm	194-200 cm	XXL – T6	120-128 cm

Pour les combinaisons, prendre la plus grande mesure entre **B** et **C**.
Les mesures doivent être prise sur la personne habillée de ses vêtements de travail car ces équipements se portent par –dessus.
Si hésitation entre 2 tailles, choisir la plus grande.