

FICHE TECHNIQUE

Art. P99YB



DESCRIPTION

Parka 3 en 1 multi-risques, ignifuge, haute visibilité, signalant visuellement la présence de l'utilisateur afin de prévenir d'éventuels dangers de jour comme de nuit. Elle offre également une protection contre le froid, la pluie, les contacts brefs aux flammes ainsi qu'aux écabloussures de certains produits chimiques liquides.

CARACTERISTIQUES

VESTE

- col droit
- matelassage 240 g/m²
- tissu imperméable haute-visibilité en coton ignifuge (98%) et fibre de carbone (2%), enduction PU
- capuche amovible enroulée dans le col avec une fermeture par bouton pression, serrage par bande auto-agrippante
- fermeture frontale par glissière sous rabat à boutons-pression plus une poche latérale avec fermeture par glissière
- attaches par glissières et boutons pression entre la parka et le gilet intérieur
- 2 poches latérales avec fermeture par glissière avec rabat
- poche interne avec bande auto-agrippante
- multiples bandes rétroréfléchissantes cousues
- ouverture dans le bas du dos par glissière (pour broderie/marquage)
- poignets avec serrage par bande auto-agrippante
- normes visibles
- coloris : jaune fluorescent/bleu marine, bandes grises, doublure intérieure bleu marine

GILET INTERIEUR

- gilet en polyester ignifuge
- matelassage 160 g/m²
- polyester type polaire
- 2 poches frontales plaquées par bande auto-agrippante
- coloris : bleu marine

TAILLES


S à 3XL



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**



EN ISO 13688:2013

Vêtements de protection, exigences générales.



EN ISO 20471:2013 : classe 3 (de 1 à 3) veste

Vêtements de signalisation à haute visibilité - Surfaces fluorescentes et rétroréfléchissantes



EN 343:2019

3 résistance à la pénétration de l'eau
1 résistance évaporative



EN 13034:2005+A1:2009 Type PB (6)

Protection contre les produits chimiques



EN ISO 14116:2005

Vêtement de protection contre les flammes - Vêtements à propagation de flamme limitée
3 : face intérieur (indice de 1 à 3)
1 : face extérieur (indice de 1 à 3)



EN 1149-5:2018

Vêtements de protection ayant des propriétés électrostatiques.

FICHE TECHNIQUE

Art. P99YB



DOMAINES D'UTILISATION

Parfaitement adapté pour un usage professionnel contre des conditions météorologiques difficiles, que l'on retrouve dans :

- industrie pétro-chimique
- transport maritime
- industrie lourde

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
S	P99YB S	toutes tailles : - 5 pièces par carton - emballage individuel
M	P99YB M	
L	P99YB L	
XL	P99YB XL	
2XL	P99YB 2XL	
3XL	P99YB 3XL	

EN 14058:2017

1 : résistance thermique (de 1 à 4)

3 : perméabilité à l'air (de 0 à 3)

X : test optionel resistance thermique m.K/W

WP imperméabilité à l'eau



ENTRETIEN - STOCKAGE

- en cas de salissures, les propriétés réfléchives peuvent être réduites
- lavage en machine (5 cycles max.)



- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct