



ADFLO

« Le seul système à ventilation assistée exclusivement conçu pour les soudeurs »



Le système Adflo en quelques mots...

- Appareil de protection respiratoire à Ventilation Assistée de classe **TH2**
- Peut s'utiliser avec **6 pièces faciales** différentes selon l'application de l'utilisateur
- Permet de **combiner** la protection des yeux, du visage et des voies respiratoires en un seul appareil. Possibilité d'y ajouter la protection auditive et de la tête.
- Ceinture de confort en cuir maintenant le moteur près du corps
- Ensemble compact et robuste, équipé d'un **pare-étincelles**
- Alarmes de colmatage du filtre antiparticules et de faible batterie
- Débit d'air de 160 L/mn ou 200 L/mn (au choix du porteur)



Homologations	
Protection oculaire	EN379
Protection du visage	EN175
Masque de soudage	EN166
Pare-visage	EN12941
Protection respiratoire	TH2P TH2A2P TH2ABE1P
Filtres	
Filtre antiparticules	P (SL)
Filtres antigaz	A2
	ABE1
Filtre anti-odeurs	Réduit les odeurs gênantes
Débit d'air	
Position Standard	160 L/mn
Position Plus	200 L/mn



Poids		
Masque de soudage		750 g
Pare-visage		505 g
Moteur (avec filtre anti-particules et batterie standard)		1150 g
Batterie		NiMH
Autonomie (à 160 L/mn)		
Batterie	Filtre	
Standard	P	8 heures
Standard	Antigaz + P	4 heures
Hte Capa	P	12 heures
Hte Capa	Antigaz + P	8 heures
Temps de charge		4 heures



3M

3M France
Département Produits pour
l'Hygiène et la Sécurité
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex

Tél.: 01 30 31 65 96
Fax: 01 30 31 65 55
Email : 3m-france-epi@mmm.com

www.3m.com/fr/securite

Speedglas
Adflo

V 1.0-A.H. le 26/04/05