



3M™ Casque de protection industrie G2000

Description du produit

Le casque de protection pour l'industrie 3M™ G2000 est conçu pour apporter une protection fiable de la tête. La forme profilée du casque permet d'obtenir une bonne couverture et les aérations en option fournissent un confort accru au porteur. Le G2000 est disponible avec un harnais à crémaillère éprouvé qui permet un ajustement facile et confortable pour chaque utilisateur. Une large gamme d'accessoires est disponible pour une protection supplémentaire et plus de fonctionnalités.

Caractéristiques principales

- L'Uvicator™ indique quand vous devez remplacer votre casque à cause de l'exposition aux UV
- Versions ventilées disponibles pour plus de confort
- Surface frontale plane adaptée pour y apposer une marque ou un logo
- Bandeau anti-transpiration interchangeable cuir ou plastique
- Surface arrière étendue pour une couverture accrue
- Version isolée électriquement disponible et testée selon EN50365
- Approuvé pour une utilisation à -30°C
- Large gamme d'accessoires disponible
- Compatible avec une large gamme de protections auditives 3M™ Peltor™

Applications

- Construction
- Travaux sous tension
- Forestier
- Industrie

Normes et Homologations

Le casque de protection 3M™ G2000 répond aux exigences de la Directive EPI (89/686/CEE) et est ainsi marqué CE. Le produit a été testé et homologué par SP, Swedish National Testing and Research Institute, Box 857 SE-501 15 Borås Sweden (Organisme Notifié numéro 0402).

Le produit a été testé et homologué en accord avec EN 397:1995, EN 397:1995/A1:2000 et pour certaines versions du G2000 selon EN 50365:2002.

Accessoires

- GH2 Jugulaire
- HYG3 Bandeau anti-transpiration plastique (standard)
- HYG4 Bandeau anti-transpiration cuir
- G2E Sangle pour harnais 6 points
- GR3C Protège pluie
- GLF Support de lampe et câble
- GLF-B Support pour lunette de sécurité
- V6* Lunette intégrée
- V4* Visière de protection
- FP8228/1 Kit Reflex, bandes réfléchissantes (4 pcs)

Utilisation et stockage

Plage de températures d'utilisation	-30°C to +50°C
Conditions de stockage recommandées	+3°C à +40°C, <85% humidité
Durée de vie maximale recommandée	2-5 ans selon l'environnement de travail et les conditions d'utilisation

Matériaux

Composant	Matériau
Coque	ABS stabilisé aux UV
Serre-tête	LDPE
Sangle	Polyester
Bandeau anti-transpiration	Cuir ou synthétique

Limites d'utilisation

- Ne jamais modifier ou altérer ce casque de protection
- Ne pas utiliser ce produit contre des risques autres que ceux mentionnés dans la notice d'utilisation.
- Utilisez, stockez et entretenez le casque de protection en accord avec la notice d'utilisation.

Poids

Le casque de protection G2000 avec harnais standard G2M pèse 380g.

Classification produit

Caractéristiques de protection supplémentaires

Basses températures	-10°C	✓	-20°C	✓	-30°C	✓
Propriétés électriques	440Vac*	✓	EN50365*	✓		
Fortes températures	+50°C	✓	+150°C	X	Métal fondu	✓
Déformation latérale	LD	✓				

*Propriétés électriques disponibles sur les versions de coques non ventilées G2001

Configuration produit

Enveloppe du casque

G2000	Avec ventilation
G2001	Sans ventilation

Tailles

Harnais à points	54-62cm
Harnais à crémaillère	53-62cm

Harnais

G2C	Harnais à points (4 points d'ancrage) avec bandeau anti-transpiration synthétique
G2D	Harnais à points (4 points) avec bandeau anti-transpiration cuir
G2E	Sangle supplémentaire pour harnais 6 points d'ancrage
G2M	Harnais à crémaillère 4 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration cuir

Avertissement important

La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas être engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif (incluant notamment mais non limitativement, manque à gagner, pertes de marché ou de clients) résultant des informations communiquées dans le présent document. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et doit s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires.



Département Solutions pour la Protection Individuelle 3M France

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise
France
Tél : 01.30.31.65.96
Fax : 01.30.31.65.55
www.3m.com/fr/securite

3M, Peltor et Uvicator sont des marques déposées du groupe 3M.
Prière de recycler. © 3M 2013.
Tous droits réservés
16029