

3M™ Peltor™

Fiche Technique



3M™ Peltor™ SportTac™

MT16H210F-478-**

Description du produit

Protection auditive à modulation sonore spécialement conçue pour les chasseurs et les tireurs.

Contenu de l'emballage

- 1 x 3M™ Peltor™ SportTac™
- 2 x piles AAA
- 1 x Notice d'instructions
- 1 x paire de coques supplémentaire

Caractéristiques principales

- Spécialement conçu pour les chasseurs et les tireurs
- Fonction de modulation sonore souple qui élimine les coupures sonores soudaines
- Coquilles interchangeables qui permettent de modifier facilement les couleurs
- Coupure automatique
- Pliable
- Autonomie des piles d'environ 600 heures
- Entrée audio pour une radio externe

Matériaux

Composant	Matériau
Arceaux du serre-tête	Acier inoxydable
Fixation bipoints	Arceaux du serre-tête
Coussinets	membrane PVC et mousse polyester
Mousse d'atténuation	Mousse polyester
Serre-tête	Feuille métallique acier inoxydable
Rembourrage du serre-tête	PVC
Coquilles	ABS

Normes et homologations

Les valeurs d'atténuation ont été testées et approuvées conformément à la directive 89/686/CEE relative aux EPI, et aux sections applicables des normes européennes EN 352-1:2002, EN 352-4:2001 et EN 352-6:2002.

Certificat émis par INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Manchester, Angleterre, ID#0194.

Cet équipement est conforme aux dispositions de la directive du Conseil 89/336/CEE et, le cas échéant, avec la norme nationale transposant les normes harmonisées : EN 55022 classe B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2:2001 et EN 61000-6-3:2001.

Marquage

Le produit étant conforme aux dispositions des directives du Conseil, il porte le marquage CE. Ce produit est également marqué en accord avec 89/686/CEE (EPI).

Spécifications Techniques

Alimentation	Type piles: 2 x piles AAA
Autonomie	~ 600h (en fonction de la marque des piles et de la température)
Poids net	Serre-tête: 318g
Température d'utilisation	-20°C à +55°C (en fonction des piles)
Température de stockage	-55°C à +55°C

Gamme de produits

Code Produit	Description	3M ID	Couleur
MT16H210F-478-GN	3M™ Peltor™ SportTac™ (chasse)	XH001650049	Orange/Vert
MT16H210F-478-RD	3M™ Peltor™ SportTac™ (tir)	XH001650056	Noir/Rouge

Accessoires et pièces détachées

Code Produit	Description	3M ID
--------------	-------------	-------

Câbles de connexion

TAMT06	Câble avec PTT/microphone, connecteur droit, 3,5/2,5 mm	XH001662747
TAMT06V	Câble avec PTT/microphone, connecteur coudé, 3,5/2,5 mm	11003064257
MT661-D Flex	Microphone à tige/PTT avec connecteur coudé, 3,5 mm/2,5 mm	XH001676416
MT661-F Flex	Micro à tige/PTT avec connecteur droit, 3,5 mm/2,5 mm	XH001676473
FL6H	Jack mono de 3,5 mm	XH001652078
FL6M	Jack mono de 2,5 mm	XH001652094
FL6N	Jack stéréo de 3,5 mm	XH001652110
FL6H-31	Jack mono de 3,5 mm pour radio 31 MHz	XH001654793

Kit d'hygiène

HY21	Kit d'hygiène pour 3M™ Peltor™ SportTac™	XH001659305
------	--	-------------

Coquilles de recharge

210100-478-GN	1 paire de coquilles de recharge, vert	XH001653290
210100-478-OR	1 paire de coquilles de recharge, orange	XH001653308
210100-478-SV	1 paire de coquilles de recharge, noir	XH001653324
210100-478-RD	1 paire de coquilles de recharge, rouge	XH001653316
210100-478-VI	1 paire de coquilles de recharge, blanc	XH001653332

Valeurs d'Atténuation

MT16H210F-478-**

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atténuation moyenne (dB)	21.1	17.9	27.0	26.8	30.5	38.3	36.4
Écart type (dB)	4.3	3.1	3.8	3.0	3.0	3.7	5.4
Protection supposée (dB)	7.8	14.8	23.2	23.8	27.5	34.6	31.0

SNR=26 dB H=29 dB M=23 dB L=16 dB

Légende

H = Valeur d'affaiblissement haute fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec $LC - LA = -2 \text{ dB}$)

M = Valeur d'affaiblissement moyenne fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec $LC - LA = +2 \text{ dB}$)

L = Valeur d'affaiblissement basse fréquence (valeur représentant l'affaiblissement du niveau acoustique prévu pour des bruits avec $LC - LA = +10 \text{ dB}$)

SNR = Indice Global d'Affaiblissement (Single Number Rating) (valeur qui est soustraite du niveau de pression acoustique pondéré C mesuré, LC, afin d'estimer le niveau de pression acoustique effectif pondéré A à l'intérieur de l'oreille).

Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages causés par un mauvais entretien ou une manipulation imprudente. Pour plus d'informations sur l'entretien, merci de vous reporter à la notice d'utilisation. Pour les conditions complètes de garantie, contactez votre revendeur ou le centre de relation clients 3M.

Avertissement important

La responsabilité de 3M ne saurait en aucun cas être engagée pour tout préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif (incluant notamment mais non limitativement, manque à gagner, pertes de marché ou de clients) résultant des informations communiquées dans le présent document. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit et doit s'assurer qu'il convient exactement à l'emploi envisagé en procédant, au besoin, à des essais préliminaires.



Département Solutions pour la Protection Individuelle 3M France

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
France
Tél: +33 (0) 1 30 31 65 96
Fax: +33 (0) 1 30 31 65 55
www.3M.com/fr/securite

3M, Peltor et SportTac sont
des marques déposées du groupe 3M
Merci de recycler. © 3M 2013.
Tous droits réservés.
16571