



BUTT
05935

S3 M HRO SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47

Chaussure montante
Type brodequin



SPECIALS

- Ⓢ Chaussure de sécurité montante de type brodequin avec protection métatarsienne. Coloris noir.
- Ⓢ Tige en cuir hydrofuge finition grainée, épaisseur 1,9/2,1 mm . Protection métatarsienne recouverte de cuir anti-abrasion et doublée en cuir.
- Ⓢ Doublure intérieure des quartiers en **AIR-LIGHT**® haute respirabilité et séchage rapide, coloris gris.
- Ⓢ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Ⓢ Haut de tige matelassé en mousse souple doublée. Assure confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille et protection contre les chocs latéraux.
- Ⓢ Soufflet d'étanchéité sur le dessus du cou de pied.
- Ⓢ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets métalliques. Lacet noir 120 cm.
- Ⓢ Dispositif de protection métatarsienne recouvert de cuir anti-abrasion, protège le cou de pied lors de projection de métaux ou de verre en fusion. Fixé sur la chaussure, il permet également de répartir les chocs sur la surface la plus grande possible. **(marquage M)**
- Ⓢ Première de propreté complète **VENTO-PLUS**® anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Ⓢ Embout de sécurité **acier** protégeant d'un choc de 200J.
- Ⓢ Intercalaire anti-perforation en **acier**.
- Ⓢ Chaussure **antistatique**.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC**
(SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,42** (>0,32) / **0,32** talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,21** (>0,18) / **0,16** talon (>0,13)

Semelle de marche usure **CA** / confort **PU** :

- ▶ Résiste aux huiles, aux hydrocarbures et aux acides à faible concentration.
- ▶ Résiste à la chaleur par contact jusqu'à 300°C
- ▶ Crampons auto-nettoyants et multi-directionnels
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 joules



Poids	Brut (42) : 1738 g / Net (42) : 1520 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Dimensions cartons (mm)	680 x 215 x 350	685 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	