



**ANTIGUA**  
**54606**

metal  
FREE

**S1P SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**du 35 au 48**

**Chaussure montante**  
**Tige en cuir velours / Textile**

**SMART**

**Air-TEXplus**

**FLEXsystem**  
ZERO

**Light**  
PLUS

**3DLining**

**PLUS**  
VENTO

- ❖ Chaussure de sécurité montante de type trekking.
- ❖ Tige en cuir velours épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris beige. Inserts textile.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Cuir perforé sur le haut de la tige, aération renforcée.
- ❖ Languette textile, matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 6 paires de passe-lacets non métalliques. Lacet 120 cm.
- ❖ Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**
- ❖ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.

**Résistance au glissement**

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,73** (>0,32) - Talon **0,54** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,22** (>0,18) - Talon **0,19** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.



Poids	Brut (42) : 1328 g / Net (42) : 1120 g		
Pointure	35 à 39	40 à 45	46 à 48
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	685 x 225 x 345	685 x 440 x 345	685 x 225 x 345
Dimensions boîtes (mm)	340 x 210 x 133		