

norway



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
CI - HI

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Isolation
contre le
froid et le
chaud



Amagnétique



Chaussant
large



Spécial hiver



Cuir
hydrofuge 7h



Talon
décroché

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien
de la voûte
plantaire



**MATIÈRE CUIR
PULL-UP RESISTANCE
À L'HUMIDITÉ 7H**

2845 MARRON | POINTURE : 39 AU 48

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Fourrure imitation
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	720g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisce**



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures



Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,53	0,28	0,56
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,24	0,13	0,21