



PRODUCT NUMBER: 6245564 BACOU BALLAST S3 CI SRC

Tige cuir gras hydrofuge et parement textile reflectant.
Doublure antibactérienne aux ions d'argent
Semelle PU double densité et inserts TPU

Honeywell

Overview

Reference Number

6245564

Product Type

Chaussures

Line

Outdoor

Brand

Honeywell

Brand formerly known as

BACOU

Industry

- Agriculture
- Transportation
- Utilities

Features & Benefits

Feature

Doublure coolmax aux ions d'argent

Benefit

Séchage rapide et antibactérienne

Feature

Haut de tige matelassée

Benefit

Assure le confort

Feature

Sur-embout renforcé

Benefit

Protection supplémentaire pour les environnements extrêmes

Feature

Parements réfléchants

Benefit

Assure une meilleure visibilité pour l'utilisateur

Technical Description

Sizes

38 - 47

Midsole

Intercalaire anti-perforation (1100 N) FLEXIUM™ non métallique - Ultra léger et très souple - Amagnétique - Isolant thermique - Inaltérable - Protège l'intégralité de la surface du pied.

Upper

Tige en cuir hydrofuge et textile réfléchant. Haut de tige matelassé, surembout de protection et doublure aux ions d'argent

Toe Cap

Embout de sécurité SPACIUM 200J - Ultra léger (50% plus léger que l'acier) - Amagnétique - Isolant thermique - inaltérable

Insole

Première de propreté Coolmax et traitement aux charbons actifs

Outsole

- Polyuréthane double densité - Coefficient d'adhérence : 0.33 selon XP ENV 13 287 (mini 0,15) - Couche confort densité : 0,50. - Couche d'usure densité : 1 - Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules. - Résistance à l'abrasion exceptionnelle : - Perte en volume < 50 mm3 (sous charge de 0,5 kg) - Bonne résistance aux hydrocarbures : - Variation de volume (test de 22 heures) * huile ASTM N°1 gonflement < 0,5 % * isooctane-toluène (70/30) gonflement < 4% - Tenue à la chaleur : satisfaisante au dessous de 100°. - Haute résistance à tous les agents chimiques courants. - Bon allongement à la rupture : 650 %. - Résistance aux flexions répétées très améliorée > 60.000 (test au flexomètre de MATTIA)

Additional Features

- CI
- SRC

Certifications

EU Category PPE

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2008

EU Certification

EU Attestation

Certifications

- EN ISO 20345

REACH**EU Regulation 1907/2006 (REACH) Compliance**

The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.

Product Reference Sold in Europe	Substance > 0.1%
Substance Name	CAS Number
No Substance Content	

Additional Information

User Manual

Instruction utilisateur EN ISO 20345 2011-Footwear-Honeywell-032012

Maintenance

Life Cycle

- If the footwear is supplied with a part of, or the whole sole unit made of polyurethane:
We advise that the footwear should be used in the limit of 3 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.
- After this time limit, certain factors such as: exposure to sunlight, hydrometry, temperature changes, could cause a modification in the structure of the material, which would no longer maintain the same performance levels with regards to the requirements defined in the European Directive 89.686 CEE.
- If the footwear is supplied with a sole unit made from a material other than polyurethane:
We advise that the footwear should be used in the limit of 5 years following the manufacturing date, which figures on the footwear.

Storage Information

- Footwear should be stored in their original packaging, kept in a controlled stock area, not subject to rapid changes in temperature or humidity levels

Care Instructions

- After Use leave your footwear to dry in an aired place away from heat. Remove any excess dust or dirt with a brush. Remove any marks using a damp cloth and soap if necessary.
- Finally polish any grain or pigmented leathers using a commercially available shoe care product.