

# trail



**S3** EN ISO 20345 : 2011 SRC

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Amagnétique



Chaussant large



Talon décroché



Dessus cuir

## Les + TECHNOLOGIE PARADE



Amorti sur coussin d'air



Absorption des chocs au talon



Maintien de la voûte plantaire

*Nouveau look*



**MICROFIBRE IMPER RESPIRANTE**

■ 2844 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up + microfibre
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	450 g * Poids par pied
Poids taille 42*	550 g * Poids par pied

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglis\*\*



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,34
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,27	0,13	0,14