



## jalas® ZENIT 3020

EN ISO 20345:2022 S1, SR, FO, LG



Pour en savoir plus

Sandale de sécurité S1 légère, souple et respirante, bonne ergonomie. La tige en croûte de cuir, enduit PU et le rembourrage en mousse à mémoire de forme est adaptée au travail en intérieur. Semelle d'usure RPU adhérente et résistante aux huiles. Embout de sécurité aluminium JALAS®, semelle de propreté en laine mérinos et double zone d'absorption des chocs en PORON® XRD® pour des pieds en sécurité et au chaud.

### CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de protection le plus élevé
- Excellente adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Excellente absorption des chocs
- Respirant

### CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Semelle interne respirante
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Double zone d'absorption
- Stabilizator
- Collet de tige rembourré en mousse à mémoire



**PRÉVIENT DES RISQUES DE**

Blessures des orteils, antistatique

**PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION**

Espaces intérieurs

**SPÉCIFICATIONS**

**TYPE** Chaussures de sécurité, Sandales

**CATÉGORIE** Cat. II

**AJUSTEMENT** Normal

**COLLECTION** Zenit

**MATÉRIAU DESSUS** Cuir enduit PU, Croûte de cuir

**MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION** Aluminium

**MATÉRIAU DE DOUBLURE** Polyester, Polyamide

**SEMELLE INTERNE** FX2 Climate

**MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE** Textile, Laine mérinos, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®

**MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE** Semelle intermédiaire PU

**MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE** Semelle extérieure RPU

**FIXATION** Bande auto-agrippante

**COLORIS** Noir, Gris, Rouge

**POIDS NET (TAILLE 42)** 1.2 kg

**CONFORMITÉ**



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S1, SR, FO, LG



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

**CARACTÉRISTIQUES**



ESD



Propriétés antistatiques



Système d'amortissement des chocs Ergothen



Embout de sécurité en aluminium



Semelle extérieure résistante aux huiles



Stabilizator

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3020-36	6408487441219
37	3020-37	6408487441226
38	3020-38	6408487441233
39	3020-39	6408487441240
40	3020-40	6408487441257
41	3020-41	6408487441264
42	3020-42	6408487441271
43	3020-43	6408487441288
44	3020-44	6408487441295
45	3020-45	6408487441301
46	3020-46	6408487441318
47	3020-47	6408487441325

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com