ESD-Chaussures de sécurité Static Control

Chaussure bas noir ESD

Art. 1272



- Pointure 36-47
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRA
- ▶ Cuir fin/ velours avec pièces textiles Air-Mesh favorisant la bonne respirantion, noir
- Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- Fermeture à lacets
- ▶ Semelle intermédiaire en PU
- ▶ Semelle caoutchouc antidérapante
- ▶ Embout non-métallique mcc
- Première échangeable acc Wave (réf. 3553)
- ▶ Traitement Sanitized
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ Bandes réfléchissantes



CLASS CLIMATIQUE













TECHNIQUE SEMELLE D'USURE acc Wave Einlegesohle 1_ESD compatible selon DIN EN 61340 (air clima comfort) 2_SRA-antidérapant selon EN ISO 20345:2011 3553 3_Semelle caoutchouc souple Pointure 36-47 4 Insert anti-torsion en caoutchouc solide 5_Protection de flexion stabilité latérale 6_Résistance aux acides, bases et au carburant Qualification de produit DIN EN 61340-5-1: IEC 61340-5-1 Méthode d'essai $R \le 10^8 \,\Omega$ Valeur limite

Valeur typique

 $R = 10^7 \Omega$