

vargas



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle
injectée
France



Dessus cuir

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Maintien
de la voûte
plantaire

Nouveau look



■ 1825 MARRON | POINTURE : 36 AU 48

Nouveau look



□ 1827 BLANC

Nouveau look



■ 1834 NOIR

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure	Textile
Embout	Acier
Semelle intérieure	Maille sur mousse en EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	470g * Poids par pied
Poids taille 42*	520g * Poids par pied

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,42	0,28	0,42
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,16

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisser**



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge