



NOUVEAU

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BOTTES DUNLOP® RIGGER

- CONFORT
- DURABILITÉ
- SÉCURITÉ

La Dunlop® Rugged

Construction idéale!

Dunlop® introduit une nouvelle génération de bottes Rigger: 'La Dunlop® Rugged'. Cette botte offre l'avantage du Purofort® et est dotée d'une semelle de qualité supérieure, en faisant la botte idéale pour les travaux quotidiens de construction. C'est la seule chaussure à combiner confort, flexibilité et durabilité, quelles que soient les conditions météorologiques.

Ce qui fait de la Dunlop® Rugged la meilleure Rigger?

Confort

- 100 % imperméable (pas de couture cousue), gardant les pieds au chaud et au sec
- Reste flexible et souple à chaque mouvement
- Design anatomique de la semelle, offrant un soutien optimal toute la journée

Durabilité

- Facile à entretenir et à nettoyer
- Ne se dessèche pas, pas de craquelures
- Dessus résistant aux coupures

Sécurité

- Semelle extérieure offrant une prise optimale sur les surfaces inégales et mouillées
- embout de protection et semelle intercalaire en acier pour une sécurité maximale
- EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC



SEMELLE EXTÉRIEURE SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR UN USAGE PROFESSIONNEL



- Prise au sol optimale
- Repousse la saleté
- Grande résistance à l'abrasion



- Semelle intérieure ergonomique

Descriptif du produit C762043.CH

Général

Description	Dunlop Purofort+ Rugged full safety	Pointures	39-49/50/11
Couleur tige/semelle	Noir/Noir	Semelle intérieure	Dunlop Premium PU insole
Statut	Stock	Doublure	Red Branded PU Lining
Segment	Construction&Infra	Code de résistance	6

Protection

Norme	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC	<input checked="" type="checkbox"/> Embout acier	<input checked="" type="checkbox"/> Antistatique	<input checked="" type="checkbox"/> Semelle acier
Manuel d'utilisation	Dunlop EN manual	<input checked="" type="checkbox"/> Semelle résistante aux huiles et graisses	<input checked="" type="checkbox"/> Absorption des chocs	<input checked="" type="checkbox"/> Isolation au froid

Disponibilité

Disponible depuis: **01/03/2014**

Conditionnement

Sachet plastique (rouge)

Pointure	Type de carton	Longueur	Largeur	Hauteur	Paires/carton	Cartons/couche	Nombre de couches	Hauteur de palette
44-49/50	NL16	790	450	360	6	2	5	1,93
39-43	NL15	800	380	335	6	3	5	1,78