

VELOCE S3

S3 SRA

DU 36 AU 48

RÉF. 2312

650 g*



NORMES CÉ

- EN ISO 20345:2011 S3 SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir croûte pigmentée noir
- Matelassage : PU coagulé / mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
- Fermeture : ...oeillets traités inoxydables + lacets plats
- Embout :acier

SEMELE

- Technologie de fabrication :injection directe sur tige
- Semelle d'usure :BPU
- Semelle anti-perforation :inox
- Semelle de propreté :CONFORT +
- Date limite d'utilisation :sans
- Coefficient d'adhérence sur sols :SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES



- Semelle extérieure BPU légère et de haute résistance
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries
- Modèle 100% fabriqué en France
- Modèle mixte du 36 au 48



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016