



**SHAK  
7UC08**

**S1P SRC  
EN ISO 20345:2011  
du 36 au 47**

**Chaussure montante au  
look sportif «Sneaker»**

THE **sneakers**

**canvas**

**COMFORT  
PLUS**

**ALU-LITE**

**TAR-tex**

**FLEXsystem  
ZERO**

- Ⓢ Chaussure de sécurité montante de type urban sport.
- Ⓢ Tige en cuir velours avec inserts en toile **CANVAS** très résistante. Epaisseur 1,8 / 2,0.
- Ⓢ Doublure des quartiers en textile écossais, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Ⓢ Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Ⓢ Haut de tige en toile **CANVAS** matelassée pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Ⓢ Fermeture par laçage sur 7 paires d'œillets métalliques. Lacet bicolore bleu / blanc 150 cm du 36 au 41 et de 160 cm du 42 au 47.
- Ⓢ Soufflet permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal.
- Ⓢ Première de propreté complète **CONFORTPLUS**®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Ⓢ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM**® Zéro, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- Ⓢ Embout de sécurité **ALU-LITE**® en aluminium protégeant d'un choc de 200J, matériau anticorrosion et 50% plus léger que l'acier.
- Ⓢ Antistatique

**Résistance au glissement**

selon la norme ISO 20345:2011

**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,38** (>0,32) - Talon **0,31** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,20** (>0,18) - Talon **0,17** (>0,13)

**Semelle the Sneakers** en PU double densité

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil linéaire, design sport et tendance
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules

Poids	Brut (42) : 1438 g / Net (42) : 1220 g			
Pointure	36 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Cartons (mm)	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Boîtes (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 500 x 350	685 x 250 x 350

