Chaussures de sécurité anatom
Chaussure bas blanc ESD

Art. 2626

anatom

- Pointure 36-52
- CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC
- Microfibre avec pièces en textile favorisant une bonne respiration, blanc
- Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- Fermeture à lacets
- Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
- Semelle PU antidérapante
- Embout acier
- Première échangeable acc Wave (réf. 3580)
- Traitement Sanitized
- ESD compatible selon DIN EN 61340
- Bandes réfléchissantes

micro

S1 | STEEL | ESD | 30° | DGUV 112-191

TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE

1_ESD compatible selon DIN EN 61340
2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20345:2011
3_Profil autonettoyant
4_Talon asymétrique pour un positionnement naturel du pied
5_Torsion en TPU
6_Protection de flexion (grande stabilité latérale)
7_Résistance au carburant

3580
Pointure 36-52 (fermé)

3582
Pointure 36-52 (ouvert)

TALON ASYMÉTRIQUE

	Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	R ≤ 10^8 Ω
Valeur typique	R = 10^7 Ω