

LOU NOIR S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 5562

395 g*

SEMELLE ANTI-PERFORATION
COMPOSITE

METAL
FREE



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact (300°C)
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

TIGE

- Dessus : cuir pleine fleur
- Doublure avant pied : microfibre
- Doublure quartier : microfibre
- Fermeture : velcro
- Embout : composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle anti-perforation : composite
- Semelle de propreté : microfibre
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRC

DOMAINES D'UTILISATION



- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied
- Embout composite léger et isolant thermiquement
- Chaussure amagnétique
- Semelle extérieure caoutchouc nitrile HRO



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016