VAMPIRE
DYC17

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 36 au 48

Chaussure basse
Tige en cuir velours / Textile

DYNAMIC HYBRID

CLASSIC STEEL — 3D Lining — PLUS VENTO

- Chaussure de sécurité basse de type trekking.
- Tige en cuir velours épaisseur 1,9 / 2,1. Coloris gris. Perforations latérales pour une meilleure ventilation du pied.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige en textile, matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Languette matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par laçage sur 4 paires d'oeillets métalliques. Lacet 100 cm.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®** , protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Embout de sécurité en **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,73** (>0,32) - Talon **0,54** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,22** (>0,18) - Talon **0,19** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

Poids	Brut (42) : 1434 g / Net (42) : 1226 g			
Pointure	36 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350