GREY
7FR12

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
du 37 au 47

Chaussure basse
Urban sport

FREE

- Chaussure de sécurité basse de type urban sport, coloris gris. Remontée en PU sur l'avant du pied pour une meilleure protection.
- Tige en cuir velours. Perforation latérales pour une meilleure ventilation du pied.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par laçage. Lacet gris 110 cm .
- Languette doublée et matelassée pour une bonne protection du cou de pied.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010.**
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J
- Chaussure antistatique.

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,70** (>0,32) / talon **0,48** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,23** (>0,18) / talon **0,19** (>0,13)

Semelle en PU double densité :

- Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- Absorption des chocs talonniers 24 J (> 20 Joules)
- Design novateur, profil linéaire

Poids	Brut (42) : 1390 g / Net (42) : 1182 g			
Pointure	37 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350